



segment A

segment B

KONSTRUKCJA SCIAŃY ZEWNĘTRZNEJ / TYNK SŁOŃKOWY		d [m]	
53	wyprawa tynkarska / tynk słonkowy	0,475	
	podłoga parkowa / podłogowy słonkowy	0,475	
	klatka schodowa (schody i zawiązanie balustrady)	0,200	
	schody 200 x 300 x 30 cm	0,200	
	zawieszki balustrady do schodów	0,005	
	ściana z pustaków słatkawych gr. 24 cm	0,240	
tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips		0,915	
KONSTRUKCJA SCIAŃY ZEWNĘTRZNEJ / TYNK SŁOŃKOWY		d [m]	
54	wyprawa tynkarska / tynk słonkowy	0,915	
	podłoga parkowa / podłogowy słonkowy	0,475	
	klatka schodowa (schody i zawiązanie balustrady)	0,200	
	schody 200 x 300 x 30 cm	0,200	
	zawieszki balustrady do schodów	0,005	
	ściana z pustaków słatkawych gr. 24 cm	0,240	
tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips		0,915	
KONSTRUKCJA SCIAŃY FUNDAMENTOWEJ		d [m]	
55	zeta technologiczna	0,400	
	głazoprosz 150 mm gr. 15 cm	0,150	
	zestawia mieszanki 2 i 3 kawa	0,005	
	ściana zewnętrzna gr. 24 cm	0,240	
KONSTRUKCJA SCIAŃY WEWNĘTRZNEJ		d [m]	
56	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
	ściana z pustaków słatkawych gr. 24 cm	0,240	
	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
KONSTRUKCJA SCIAŃY ZEWNĘTRZNEJ		d [m]	
57	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
	ściana z pustaków słatkawych gr. 12 cm	0,120	
	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
KONSTRUKCJA SCIAŃY WEWNĘTRZNEJ		d [m]	
58	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
	ściana zewnętrzna przy konstrukcji	0,200	
	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
	tylny ośm. -wsp. w3 / gr.3 gładki gips	0,915	
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
PARKING PODZIEMNY (BUDYNEK 6-KONDYGNACYJNY)			
NR POM.	NAMOWIESZCZENIA	POSAZKA	POW. LIZ. [m²]
0.01	WATYROLAP KLATKA SCH	posadzka betonowa	17,00
0.02	PRZEM. TECHNICZNE	posadzka betonowa	4,57
0.03	PRZEM. TECHNICZNE	posadzka betonowa	2,07
GARAZ PODZIEMNY			811,80
0.04	GARAZ PODZIEMNY	posadzka betonowa	791,08
0.05	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
0.06	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,40
0.07	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,40
0.08	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
0.09	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
0.10	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
KONSTRUKCJA KLATKI B			24,04
0.11	WATYROLAP KLATKA SCH	posadzka betonowa	17,00
0.12	PRZEM. TECHNICZNE	posadzka betonowa	4,57
0.13	PRZEM. TECHNICZNE	posadzka betonowa	2,07
GARAZ PODZIEMNY			21,81
0.14	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
0.15	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
0.16	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
0.17	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
0.18	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
0.19	KOM. LOKATORSKA	posadzka betonowa	3,38
POWIERZCHNIA LIZYTKOWA PIWANC			801,81
POWIERZCHNIA LIZYTKOWA BUDYNKU			4993,13

rev11 - Zmiana szerokości szybu windy

FS PROJEKT

mgr inż. MIROSLAW SZYNOLAR
kum. 89 443 120 biuro@fsprojekt.pl
ul. Hrabannicka 17 43-414 Legnica

tel./ fax. 64 227 123

BIURO ZESPOLU INZYNIEROW MIESZKANOWYCH WIELKOPOLSKICH
WRAZ Z WYKONSTROWA TOWARZYSTWA W TARNOBRODZIE GŁOWNY
PRZY UL. GENERALA ANDERSA NA OZIAKACH NR 338/131, 338/131

PROJEKTOWY BUDYNEK 6-KONDYGNACYJNY
RZUT PARKINGU PODZIEMNEGO
BUDYNEK NR 2

150
18/2022
A-2.0
Pw
rev11

mgr inż. arch. Patrycja JESONIK
mgr inż. arch. Piotr STOLECKI
mgr inż. arch. Piotr STOLECKI
mgr inż. arch. Piotr STOLECKI