

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 ST 01	Analogia - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - odcinkowe zebranie warstwy istniejącej podbudowy kamienno-piaskowej na gr. 10 cm 60.0*3.20	m ² m ²	 192.00	 RAZEM 192.00
2	KNR 4-01 0108-02 0108-04 ST 01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. III 192.0*0.10	m ³ m ³	 19.20	 RAZEM 19.20
3	KNR 2-31 0103-04 ST 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ułożenie płyt drogowych- analogia 150.0*3.0	m ² m ²	 450.00	 RAZEM 450.00
4	KNR 2-31 0107-01 ST 01	Analogia - wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem łamanym 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - przyjęto 15 % nawierzchni 450*0.15*0.10	m ³ m ³	 6.75	 RAZEM 6.75
5	KNR 2-31 0105-07 0105-08 ST 02	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 450.0	m ² m ²	 450.00	 RAZEM 450.00
6	KNR-W 2-25 0407-03 ST 02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - płyty wielootworowe typu YOMB 100x75 cm gr. min.12 cm podwójnie zbrojone - analogia 450.0	m ² m ²	 450.00	 RAZEM 450.00
7	KNR 2-31 1401-04 ST 02	Analogia - obustronne uzupełnienie pobocza kamieniem łamanym 0-31,5 mm (pasy szer. 30 cm i gr. 15 cm) 0.30*0.15*150.0*2	m ³ m ³	 13.50	 RAZEM 13.50