

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA "JASTOR"					
1		PRACE MONTAŻOWE			
1.1		Wzmocnienie słupów			
d.1.1	1 KNR 4-06 0103-07+ KNR4- 060103-01 analogia	Wiercenie otworów o śr. do 32 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jed- nym stanowisku + zwiększenie 20 mm głębokości wiercenia	szt.		48.000
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
d.1.1	2 KNR 5-08 0803-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.5dm3	szt.		48.000
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
d.1.1	3 KNR 5-08 0809-04 analogia	Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M30 w gotowych ślepych otworach	szt.		48.000
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
d.1.1	4 KNR 4-06 0103-01	Wiercenie otworów o śr. powyżej 20 do 32 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		48.000
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
d.1.1	5 KNR 4-06 0103-07	Wiercenie otworów o śr. powyżej 20 do 32 mm - zwiększenie lub zmniejszenie za 1 mm głębokości wiercenia Krotność = 20 poz.4	szt.		48.000
			szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
d.1.1	6 KNR 2-05 0201-11 kalk. własna	Wzmocnienie blach czołowych i głowic słupów	t		0.339
		339.12/1000	t	0.339	
				RAZEM	0.339
d.1.1	7 KNR 0-25 0113-01 kalk. własna	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²		12.240
		0.3*1.7*24	m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
d.1.1	8 KNR 4-06 0222-06 z. o.2.4. 9901-5	Spawanie gazowe (acetylenowo-tle- nowe) blach o grubości powyżej 3 do 6 mm spoiną i jednostronnie w pozy- cji pałapowej - budowle o wys. 8-15 m. Wzmocnienie spoin pachwino- wych do min 10mm 3.4*24	m spo- iny		81.600
			m spo- iny	81.600	
				RAZEM	81.600
d.1.1	9 KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m ²		12.240
		12.24	m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
d.1.1	10 KNR 0-25 0202-010201 E 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem kon- strukcji pełnościennych wyrobami dwu- składnikowymi - farby przeciwko- rozyjne o grubości do 25 mikrome- trów (wy- dajność katalogowa 7 m2 / dm3) poz.9	m ²		12.240
			m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
d.1.1	11 KNR 0-25 0202-010201 C 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem kon- strukcji pełnościennych wyrobami jed- noskładnikowymi - farby ognioochron- ne o grubości od 26 do 70 mikrome- trów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 2.0 m2 / dm3) poz.9	m ²		12.240
			m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
d.1.1	12 KNR 0-25 0202-010201 C 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem kon- strukcji pełnościennych wyrobami jed- noskładnikowymi - farby ognioochron- ne o grubości od 26 do 70 mikrome- trów (druga warstwa) (wydajność ka- talogowa 2.0 m2 / dm3) poz.9	m ²		12.240
			m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
d.1.1	13 KNR 0-25 0202-010201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem kon- strukcji pełnościennych wyrobami jed- noskładnikowymi - farby nawierzch- niowe o grubości do 25 mikrometrów (wy- dajność katalogowa 6.0 m2 / dm3) poz.9	m ²		12.240
			m ²	12.240	
				RAZEM	12.240