PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C - modernizacja nad widownią
SKALA 1:100



S1 SUFIT PODWIESZANY W CENTRALNEJ CZĘŚCI WIDOWNI I NAD SCENĄ

3 cm	Deskowanie
14 cm	Belka drewniana
10 cm	Panele UP-1 z wełny skalnej, gr. 10 cm

S2 SUFIT PODWIESZANY W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI SALI WIDOWISKOWEJ

3 cm	Deskowanie
14 cm	Belka drewniana
7,5 cm	Pustka powietrzna nad sufitem podwieszanym
2,5 cm	Sufit podwieszany z płyt G-K, gr. 2,5 cm

SD1 STROP NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

-	Izolacja przeciwwodna - papa
15 cm	Styropapa
-	Izolacja przeciwwodna - papa
-	Izolacja przeciwwodna - papa
4 cm	Wylewka betonowa
6 cm	Płyta korytkowa

PD2 PODŁOGA NA WIDOWNI

-	Wykładzina
3,2 cm	Płyta do budowy podłóg podniesionych
25-65 cm	Konstrukcja podłogi podniesionej, docieplona wełną mineralną (gr.10 cm, min. 40-90 kg/m³)
-	Istniejąca warstwa żelbetu

Panele akustyczne - ściany

Na sali widowiskowej projektuje się obłożenie ścian perforowanymi panelami akustycznymi.
Wszystkie panele projektuje się w kolorze Acai.

Zdjęcie poglądowe projektowanych paneli akustycznych

Kolor Acai

UN-1a

Ściana tylna powyżej drzwi zostnie obłożona panelami perforowanymi UN-1a z warstwą wełny mineralnej (gr. 25 mm), mocowanymi w odstępie 170 mm od ściany.

Tab.1. Specyfikacja ustroju UN-1a

Lokalizacja	Ściana tylna ponad poziomem drzwi
Materiał	Perforowana płyta drewnopochodna (MDF z forniem od strony licowej lub sklejka) o gr. 16 mm. Perforacja okrągła o średnicy otworu 6 mm w rozstawie 20 mm (stopień perforacji 7%).
Konstrukcja	Rezonansowy ustrój akustyczny z płyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaż na warstwie wełny mineralnej o gr. 25 mm i gęstości 30-40 kg/m3 z pustką powietrzną o gr. 170 mm.
Parametry	αp dla pojedynczego panelu: • 125 Hz – 0,40 • 250 Hz – 0,60 • 500 Hz – 0,60 • 1000 Hz – 0,55 • 2000 Hz – 0,40 • 4000 Hz – 0,30 Dopuszcza się tolerancję ±0,05 w poszczególnych pasmach oktawowych.
Uwagi	Kolor wykończenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny, klasy palności, certyfikat stałości właściwości użytkowych.

UN-1b

Ściana tylna na całej wysokości drzwi oraz balustrada za widownią zostaną obłożone panelami perforowanymi UN-1b, mocowanymi bezpośrednio do ściany.

Tab.2. Specyfikacja ustroju UN-1b

Lokalizacja	Ściana tylna poniżej poziomu drzwi, balustrada za widownią
Materiał	Perforowana płyta drewnopochodna (MDF z forniem od strony licowej lub sklejka) o gr. 16 mm. Perforacja okrągła o średnicy otworu 6 mm w rozstawie 20 mm (stopień perforacji 7%).
Konstrukcja	Rezonansowy ustrój akustyczny z płyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaż bezpośrednio do ściany na warstwie wełny mineralnej o gr. 25 mm i gęstości 30-40 kg/m3
Parametry	αp dla pojedynczego panelu: • 125 Hz – 0,20 • 250 Hz – 0,60 • 500 Hz – 0,70 • 1000 Hz – 0,55 • 2000 Hz – 0,40 • 4000 Hz – 0,35 Dopuszcza się tolerancję ±0,05 w poszczególnych pasmach oktawowych.
Uwagi	Kolor wykończenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny, klasy palności, certyfikat stałości właściwości użytkowych.

UN-2

Ściany boczne do wysokości 3 m zostaną obłożone panelami perforowanymi UN-2 z warstwą wełny mineranej, o całkowitej wysokości konstrukcji 100 mm. Projektuje się również zabudowanie istniejącej konstrukcji naściennej pod oświetlenie sceniczne panelami akustycznymi perforowanymi UN-2 z warstwą wełny mineralnej.

Tab.3. Specyfikacja ustroju UN-2

Lokalizacja	Ściany boczne do wysokości 3 m
Materiał	Perforowana płyta drewnopochodna (MDF z forniem od strony licowej lub sklejka) o gr. 15 mm. Perforacja okrągła o średnicy otworu 6 mm w rozstawie 16 mm (stopień perforacji 11%).
Konstrukcja	Rezonansowy ustrój akustyczny z płyty o wymiarach 1200x600x15 mm z perforacją okrągłą, wspierkiny 50 mm wełny mineralnej o gęstości 30-40 kg/m3; wysokość konstrukcji 100 mm
Parametry	αp dla pojedynczego panelu: • 125 Hz – 0,60 • 250 Hz – 0,60 • 500 Hz – 0,55 • 1000 Hz – 0,60 • 2000 Hz – 0,50 • 4000 Hz – 0,45 Dopuszcza się tolerancję ±0,05 w poszczególnych pasmach oktawowych.
Uwagi	Kolor wykończenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny, klasy palności, certyfikat stałości właściwości użytkowych.

Uwaga
Warstwy dobrane zgodne z projektem akustycznym - wg odrębnego opracowania.

Wykończenie sufitów

Zakłada się obłożenie sufitów nad salą widowiskową i nad sceną panelami z wełny skalnej oraz montaż sufitów podwieszanych w części sali.
Wszystkie panele projektuje się w kolorze czarnym.

UP-1

Nad centralną częścią widowni projektuje się panele UP-1 z wełny skalnej o gr. 100 mm zabezpieczonej tkaniną z włókniny szklanej, montowane bezpośrednio do sufitu. Wokoło sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych gr. 2,5 cm. Strop w kominie scenicznym również zostanie pokryty panelami UP-1, montowanymi bezpośrednio do stropu.

Tab.4. Specyfikacja ustroju UP-1

Lokalizacja	Sufit nad kominem scenicznym, centralna część sufitu nad widownią
Materiał	Płyty z wełny skalnej o grubości 100 mm zabezpieczonej tkaniną z włókniny szklanej o gęstości 90-120 kg/m3
Konstrukcja	Montaż bezpośrednio do stropu, grubość ustroju 100 mm
Parametry	αp dla pojedynczego panelu: • 125 Hz – 0,70 • 250 Hz – 1,0 • 500 Hz – 1,0 • 1000 Hz – 0,95 • 2000 Hz – 0,90 • 4000 Hz – 0,90 Dopuszcza się tolerancję ±0,05 w poszczególnych pasmach oktawowych.
Uwagi	Kolor wykończenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny, klasy palności, certyfikat stałości właściwości użytkowych.

UP-2

Nad widownią projektuje się podwieszane panele wykonane ze sklejki o grubości 3 cm, odbijające dźwięk i kierujące go równomiernie na widownię, pokryte od wierzchu płytami UP-2 z wełny skalnej o gr. 50 mm zabezpieczonej tkaniną z włókniny szklanej. Panele zawieszone w sposób umożliwiający niewielką regulację na etapie strojenia sali, lokalizacja zgodnie z dokumentacją architektury.

Tab.5. Specyfikacja ustroju UP-2

Lokalizacja	Wierzchnia część podwieszanych paneli odbijających
Materiał	Płyty z wełny skalnej o grubości 50 mm zabezpieczonej tkaniną z włókniny szklanej o gęstości 90-120 kg/m3.
Konstrukcja	Montaż bezpośrednio do stropu, grubość ustroju 50 mm
Parametry	αp dla pojedynczego panelu: • 125 Hz – 0,20 • 250 Hz – 0,65 • 500 Hz – 1,0 • 1000 Hz – 1,0 • 2000 Hz – 1,0 • 4000 Hz – 1,0 Dopuszcza się tolerancję ±0,05 w poszczególnych pasmach oktawowych.
Uwagi	Kolor wykończenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny, klasy palności, certyfikat stałości właściwości użytkowych.

Wykończenie podłóg

Zakłada się wymianę podłogi na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie. Zwyżki widowni na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie, zostaną wykonane w technologii podłogi podniesionej TIM-EX lub równoważnej.
Wierzchnia warstwa podłogi na widowni zostanie wykonana z wykładziny dywanowej w kolorze szarym, natomiast warstwę wykończeniową na scenie będzie stanowił parkiet dewniany. Przestrzeń pomiędzy konstrukcją podłogi podniesionej zostanie zaizolowana matami z wełny mineralnej o gęstości min. 40-90 kg/m³.

Wykładzina

Zaprojektowano wykładzinę Nordic Stories lub równoważną w kolorze HDP 122-120 w wykończeniu Hidden Plains.



Zdjęcie poglądowe projektowanej wykładziny

Parkiet drewniany

Zaprojektowano parkiet dwuwarstwowy dębowy, o gr. 15 mm i szer. 145 mm. Klasa RUSTIC PARABEL lub równoważna. Klasa ta charakteryzuje się bardzo urozmaiconą strukturą i barwą drewna. Wykończenie olejowosk, szczotka, faza x4. Kolor grafitowy (matowy).

LEGENDA:

- Istniejące docieplenie dachu wykonane za pomocą styropapy
- Istniejące warstwy podłogi
- Projektowana konstrukcja podłogi podniesionej, docieplona wełną mineralną
- Projektowana płyta do budowy podłóg podniesionych
- Projektowane panele UP-1 z wełny skalnej, gr. 10 cm
- Projektowany sufit podwieszany

Tytuł: MODERNIZACJA WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY

Stadium: MODERNIZACJA

Inwestor: GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO
Ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Dz. nr ewid. : 610, pow. wąbrzeski
Obręb: 0001 Wąbrzeźno Miasto
Jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wąbrzeźno

Jednostka Projektująca:
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODWALNA 41
87-300 BRODNICA
tel./ fax +48 56 497 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

Branża: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Projektant architektury mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski upr. nr GPI 7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej do sporządzania wszelkich projektów budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 2000 m² i wysokości nie przekraczającej 12 m, nie będących budynkami użyteczności publicznej, obejmujących konstrukcję stalową wyłącznie w gabarytach	Nr upr. GPI 7342/135/TO/94	Podpis
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie	Nr upr. KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOOA/12	Podpis
Opracowała: mgr inż. Elwira Kolk	Nr upr. -	Podpis

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY C - C

Skala:	Data (dd.mm.rrrr)	Numer rys.:	TOM:
1:100	02.2023	A-8	PAB