

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ																																					
TYP DRZWI		D1		D2		D2*		D3 EI60		D3* EI30		D3** EIS30		D4 EI60		D5 EIS30		D5* EI30		D6 EIS30		D7 EIS60		D8 EI30		D9		D10		DZ1							
		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE		DRZWI PROJEKTOWANE							
RYСУNEK SCHEMAT WIDOKU																																					
		WYM. S (szerokość otworu montażowego)		111cm		111cm		100cm		116cm		116cm		116cm		126cm		174cm		174cm		232cm		174cm		121cm		131cm		100cm		111cm					
		WYM. H (wysokość otworu montażowego)		208,5cm		208,5cm		208cm		209,5cm		209,5cm		209,5cm		209,5cm		209,5cm		209,5cm		250cm		209,5cm		209,5cm		208,5cm		208cm		264cm					
		WYM. Sz (szerokość światła)		90cm		90cm		90cm		90cm		90cm		90cm		100cm		90+50cm		90+50cm		90+50cm		90+50cm		95cm		110cm		90cm		100cm					
		WYM. Hs (wysokość światła przejścia)		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm					
MATERIAŁ		ALUMINIUM		ALUMINIUM		HDF		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		HDF		DREWNO							
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE						
ILOŚĆ SZTUK			22	15		2	5		3	4		1	–		1	–		1	–		2	–		–	2		–	4		1	2		3	4		1	–
		RAZEM	37		7		7		1		1		1		1		2		1		2		–		4		3		7		1						
UWAGI		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe pełne, przylgowe, pływcinowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe pełne, przylgowe, pływcinowe, z tulejami went., łacunej 0,022m2, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi HDF pełne, przylgowe, pływcinowe, wypełnienie płytą wiórową otworową, z podcięciem went., łacunej 0,022m2, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z blokadą typu wolne/zajęte do kabin WC, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe pełne, przylgowe, pływcinowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI60,		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe pełne, przylgowe, pływcinowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30,		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe pełne, przylgowe, pływcinowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EIS30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI60		DWUSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EIS30, dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe pełne, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30		DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I BOCZNYM OBUSTRONNYM  drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz i elektrotrzyamacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EIS30, dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe z przeszkleniem, przylgowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz i elektrotrzyamacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EIS30, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe pełne, przylgowe, pływcinowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30,		JEDNOSKRZYDŁOWE  drzwi aluminiowe pełne, przylgowe, pływcinowe, 32dB, łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek antypaniczny klasy B z systemem Master Key, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM drzwi drewniane pełne, pływcinowe z naświetlem górnym, zaprojektowane na wzór istniejących zabytkowych, przylgowe, malowane na kolor tozsamy z istniejącymi drzwiami zewnętrznymi – kolor ciemnego brązu, klamka w kolorze patynowany mosiądz, zamek z wkładką typu B, klasa odporności ogniowej EI60; naświetla górnego EI120									
UWAGA!! ILOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																																					

STOLARKA DRZWIOWA – UWAGI:

- 1) OTWORY DRZWIOWE MONTAŻOWE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm DLA DRZWI HDF.
- 2) OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.
- 3) SAMOZAMYKACZE I ELEKTROTRZYMACZE ZGODNIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY. SAMOZAMYKACZE SZYNOWE.
- 4) WSZELKIE WYMIARY I ILOŚCI STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
- 5) STOSOWAĆ WZMOCNIENIA POD SAMOZAMYKACZE.
- 6) DRZWI PPOŻ OSADZIĆ M.IN. ZA POMOCĄ PIANY PRZECIWPÓŻAROWEJ.
- 7) SZKŁO WE WSZYSTKICH DRZWIACH PRZESZKLONYCH TYPU P2.
- 8) WSZYSTKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE PODDAĆ RENOWACJI ZGODNIE Z OT.
- 9) WSZYSTKIE DRZWI ZABEZPIECZONE DO NRO.
- 10) OŚCIEŻNICE DRZWIOWE KĄTOWE, Z MATERIAŁU TOZSAMEGO Z DANYM SKRZYDŁEM, T.J. HDF I ALUMINIUM.

±0,00 = 252,93 m.n.p.m

<div><div><div></div><div>SMART</div></div><div>ARCHITEKCI</div><div>architecture &amp; development</div></div> <div>Szymon Mazurek</div> <div>ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław</div> <div>tel. 506 067 481</div> <div>REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85</div> <div>e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</div>			
NAZWA OBIEKTU:			
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DROGI, WYMIANĄ OGRODZENIA			
ADRES INWESTYCJI:			
UL. BABIŃSKIEGO 29, 30–393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE			
TYTUŁ RYSUNKU:			
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ			
INWESTOR:			
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE			
ADRES INWESTORA:			
30–393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29			
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń			PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA			
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:			PODPIS
mgr inż. arch. Radosław Maleńczuk			
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA
ARCH	1:100/ 560x297mm	REW. 2	21.07.2022
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.			NUMER RYSUNKU ARCH/16