



Nr postępowania: ZPP.271.2.15.2022

Nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00375017/01 z dnia 03.10.2022 r.

### ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na zadanie pn. **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska” - znak sprawy ZPP.271.2.15.2022.**

Zamawiający na podstawie 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmian treści SWZ w następującym zakresie:

**1. Uszczegółowienie treści Rozdziału IV ust. 1 (Opis przedmiotu zamówienia) – otrzymuje brzmienie:**

„1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 226107G, dz. nr 74, 120 obręb Mościska, dł. 500 mb w zakresie wymiany nawierzchni gruntkowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB.”

**2. Opis przedmiotu zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia) – otrzymuje brzmienie:**

**„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wspólny słownik zamówień**

**Kody CPV:**

45000000-7 roboty budowlane

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska, droga nr 226107G na długości 500 m.b.

**Zakres robót obejmuje:**

Zakres robót obejmuje wykonanie koryta, zdjęcie kamienia wraz z wywozem, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie płyt betonowych ażurowych na jezdni, umocnienie poboczy.

Projektowane odcinki drogi posiadają nawierzchnię ziemną okresowo profilowaną. Jezdnia gruntowa utwardzona tłuczniem kamiennym. W pasie dróg przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna. W rozpatrywanym odcinku drogi istnieją niewielkie skarpy, które należy zniwelować.



Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokości z płyt zbrojonych ażurowych YOUMB 100\*75\*12,5cm. o nośności min. 50kN wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywami o szerokości 0,75m. zależnie od możliwości pasa drogowego.

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu Youmb na odcinku o długości 500mb. i szerokości 3,0m oraz terenu o powierzchni 500m<sup>2</sup>.

Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować.

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej:

- 12,5 cm - płyta betonowa typu JOMB 100x75 cm
- 6 cm. - warstwa odcinająca z piasku
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- 5 cm - warstwa odsączająca z piasku

Pobocza drogowe umocnione /2\*0,5m/:

- 12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego frakcja 0/31mm stabilizowanego mechanicznie

## 2.Dane techniczne

- ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,00 m+ pobocze utwardzone
- ktg. ruchu KR2,
- klasa drogi - D,
- obciążenie osiowe 100 kN/oś,
- V proj. - 40 km/h,
- szerokość części jezdnej - 4,50 m
- ciąg jezdny dopuszczający ruch –4,50 m
- przekrój jezdni - drogowy,
- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy lub dwuspadkowy - 2% w zależności od ukształtowania terenu. Do ustalenia w trakcie realizacji inwestycji.
- spadki poboczy- 7%
- spadki podłużne niwelety drogi- 0,6%-2,67%,
- utwardzenie o powierzchni 500 m<sup>2</sup>.

Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganie techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania.



Roboty należy wycenić w oparciu o plan sytuacyjny, przedmiar robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”.

Ujednolicony Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej zmiany.

*3. Rozdział XXI pkt 1 SWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - **otrzymuje brzmienie:***

„1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubichowo> do dnia **21.10.2022 r. do godziny 11.00.**”

*4. Rozdział XXI pkt 2 SWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - **otrzymuje brzmienie:***

„2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.10.2022 r o godzinie 11.15.**”

*5. Rozdział XX pkt 1 SWZ Termin związania ofertą - **otrzymuje brzmienie:***

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 19.11.2022 r.**”

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przy sporządzeniu oferty.

**Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 21.10.2022 r.**

Z poważaniem,

**Wójt Gminy  
Andrzej Toczek**

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Załącznik:

1. Ujednolicony Opis Przedmiotu Zamówienia.

Otrzymują:

1. Strony postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubichowo>.

2. aa.

A.G.B.