





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - wymiary otworów drzwiowych dopasować do wymagań wybranego producenta drzwi



D4 - Drzwi wewnętrzne

Oznaczenie drzwi		D4/90/200/szt. - 10/L, 6/P wewnętrzne
Typ drzwi		drzwi wewnętrzne płycinowe pełne ościeżnice w kolorze ral 9003 drzwi wyposażone w nawiewnik drzwiowy malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biały
		
Typ zamka		
		system klucza masterkey
Okucia		
	zewnątrzne	klamka, rozetowe, rozetowa
	wewnętrzne	klamka, rozetowe, blokada rozetowa
	wykończenie	aluminium Anoda F1
Szklenie		brak
Dodatkowe wymagania		osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta samozamykacz

D5 - Drzwi do toalet

Oznaczenie drzwi		D5/90/200/szt. 2/L, 2/P wewnętrzne
Typ drzwi		przylgowe, rozwieralne pełne z kratką nawiewną w dolnej partii płytowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biały
		
Typ zamka		
		wpuszczany, jednopunktowy z blokadą łazienkową trzcień bolca min. 4mm
Okucia		
	zewewnętrzne	klamka, rozetowe, rozetowa
	wewnętrzne	klamka, rozetowe, blokada rozetowa
	wykończenie	aluminium Anoda F1
Szklenie		brak
Dodatkowe wymagania		osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta, w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza. Samozamykacz



D2 - Drzwi do pom. piwnicy

Oznaczenie drzwi		D2/80/200/szt. - 1/L , 1/P wewnętrzne
Typ drzwi		przylgowe, rozwieralne
		pełne płytkowe, wewnętrzne, malowane proszkowo/laminowane na kolor RAL 9003 biały
Typ zamka		wpuszczany, jednopunktowy trzcienie bolca min. 4mm
Okucia		
	zewnątrzne	klamka, rozetowe,
	wewnętrzne	klamka, rozetowe,
	wykończenie	aluminium Anoda F1
Szklenie		brak
Dodatkowe wymagania		osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta, samozamykacz



D3 - Drzwi istniejące stalowe ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZ

Pozostałe drzwi istniejące do naprawy i oczyszczenia i impregnacji , montażu zamków. UWAGA!!! Przy wykonywaniu warstw wyrównawczych posadzki konieczne jest zachowanie 2.00m wys. w świetle drzwi w ich najwyższym pkt. przejścia



D1 - Drzwi P.POŻ. EI30

Oznaczenie drzwi		D1/90/200/szt. 5/P wewnętrzne
Typ drzwi		Jednoskrzydłowe drzwi ppoż. dymoszczelne stalowe ocynkowane o gr. blachy min. 0,75 mm,wypełnienie wełna mineralna. Skrzydło drzwiowe gr. min. 64 mm z trójsłonną przylgą , min światło przejścia skrzydła głównego 90/200cm. Malowane proszkow RAL 7035
		
Typ zamka		boleć antywyważeniowy, zamek zapadkowo-ryglowy z kluczem budowlanym, przygotowany do montażu wkładki patentowej , automatyczny rygiel skrzydła biernego
Okucia przeciwpożarowe		
	zewnątrzne	klamka/rozetowe
	wewnętrzne	klamka, rozetowe
wykończenie		poliamid w kolorze czarnym ze stalowym rdzeniem
Szklenie		brak
Zawiasy		dwa homologowane zawiasy z możliwością regulacji, w tym jeden sprężynowy z półautomatycznym zamykaniem, umożliwiające otwarcie skrzydła do kąta 180°
Ościeżnica		ościeżnica wykonana ze stali ocynkowanej z automatyczną uszczelką opadającą w kolorze RAL 7035, oznaczone tabliczką znamionową potwierdzającą deklarowaną odporność ogniową i dymoszczelność umieszczoną na bocznej, wewnętrznej części skrzydła, lub na ościeżnicy
Dodatkowe wymagania		samoamykacz uszczelka przeciwpożarowa pęczniąca, uszczelka wytłumiająca w kolorze czarnym, automatyczna uszczelka opadająca regulator kolejności zamykania osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta.

D6 - Drzwi do kabin toalet


Oznaczenie drzwi		D6/80/200/szt. 1/L, 3/P wewnętrzne
Typ drzwi		przylgowe, rozwieralne pełne z kratką nawiewną w dolnej partii płytowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biały
		
Typ zamka		wpuszczany, jednopunktowy z blokadą łazienkową trzcień bolca min. 4mm
Okucia		
	zewewnętrzne	klamka, rozetowe, rozetowa
	wewnętrzne	klamka, rozetowe, blokada rozetowa
	wykończenie	aluminium Anoda F1
Szklenie		brak
Dodatkowe wymagania		osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta, w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m <sup>2</sup> dla dopływu powietrza.

D7 - Drzwi wewnętrzne

Oznaczenie drzwi		D7/100/200/szt. - 2/L wewnętrzne
Typ drzwi		drzwi wewnętrzne stalowe pełne ościeżnice stalowe w kolorze ral 9003 malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biały
		
Typ zamka		system klucza masterkey
Okucia		klamka, rozetowe, rozetowa klamka, rozetowe, blokada rozetowa aluminium Anoda F1
	zewnątrzne	
	wewnętrzne	
	wykończenie	
Szklenie		brak
Dodatkowe wymagania		osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta samozamykacz . Wyposażone w klucz patentowy

D7a - ŚCIANA SZKLANA

Oznaczenie drzwi Typ drzwi		ŚCIANA SZKLANA 1 DRZWI D7a część stała EI15 zewewnętrzne alu/stalowe w kolorze RAL 6020(ciemny zielony) szerokość otworu w świetle muru i dł nadproża dostosować do wybranego producenta drzwi. Warunkiem koniecznym jest zachowanie otworu czynnego/ w świetle przejścia drzwi 100cm. Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego zestawu U= 1,1w/m2k
Typ zamka		wpuszczany,antywlamaniowy trzcień bolca min. 4mm
Okucia		
	zewnętrzne	klamka rozetowe
	wewnętrzne	klamka rozetowe
wykończenie		aluminium Anoda F1
Szklenie		pełne szklenie
Dodatkowe wymagania		osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta. Część stała EI15

Oznaczenie drzwi Typ drzwi		<div></div>		ŚCIANA SZKLANA 2 zewewnętrzne alu/stalowe w kolorze RAL 6020 ościeżnica stała w kolorze RAL 6020(ciemny zielony) szerokość otworu w świetle muru i dł nadproża dostosować do wybranego producenta drzwi. Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego zestawu U= 1,1w/m2k	
Typ zamka				wpuszczany,antywłamaniowy trzcień bolca min. 4mm	
Okucia					
	zewewnętrzne		klamka rozetowe		
	wewnętrzne		klamka rozetowe		
wykończenie		aluminium Anoda F1			
Szklenie		pełne szklenie			
Dodatkowe wymagania		osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta			

Jednostka projektowa: projektowa:		 PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com		Nr umowy: .../WIR/Z/19.05/2023	
Zamawiający:		Adres inwestycji:		Zamierzenie budowlane:	
Gmina Płock z siedzibą w Płocku ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock		09-402 Płock ul. Warszawska 5 dz. nr 979, 980 obręb 0008 jedn. ew. śródmieście		Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budyńku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.	
Faza: PT		Przedmiot opracowania: Budynek biurowo socjalny			
Rodz. oprac.: PROJEKT		Nazwa rysunku:			Nr rys.:
Branża: architektoniczna		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			A.014
Data: wrzesień 2023		Skala:		REWIZJA: 01	
Funkcja:		Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień, specjalność	
Projektant:		mgr inż.arch. Maria Zubek		694/01	
Sprawdził:		mgr inż.arch. Marta Butanowicz		05/SLOKK/2022	