

| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | | |
|--|---|-----------|--------|----------------|---------|
| "Odtworzenie jednostronnego chodnika na ul. Mieszka I, na odcinku od ulicy Grodzkiej do ul. Sukienniczej w Stargardzie" - ETAP II od ul. Pocztovej do ul. Grodzkiej | | | | | |
| Numer | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | Ilość | Cena jednostk. | Wartość |
| Specyfikacji | rozliczeniowych | | | | |
| Technicznej | | nazwa | | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 01.02.04. | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ | | | | |
| | Rozbiórka krawężników kamiennych na ławie - krawężniki do ponownego wykorzystania. W cenie należy uwzględnić oczyszczenie krawężników i przewóz w obrębie inwestycji. Materiały nienadające się do wbudowania Wykonawca winien wywieźć i zagospodarować na własny koszt | m | 205,00 | | - zł |
| | Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych, kostki brukowej i naw. bitumicznej z wywozem i zagospodarowaniem materiału na koszt Wykonawcy | m2 | 819,00 | | - zł |
| | Rozbiórka słupków znaków drogowych wraz z ponownym ustawieniem | szt. | 7,00 | | - zł |
| | Rozbiórka tarczy znaków drogowych wraz z ponownym montażem | szt. | 10,00 | | - zł |
| | Rozbiórka bariery ochronnej wraz z ponownym ustawieniem | szt. | 5,00 | | - zł |
| | Rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału na koszt Wykonawcy | m | 32,00 | | - zł |
| 01.03.04. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ENERGETYCZNYCH | | | | |
| | Zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną Ø 110 - wraz z wykopem oraz zasypaniem wykopu | m | 300,00 | | - zł |
| 02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 02.01.01. | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. | | | | |
| | Wykonanie wykopów z wywozem i zagospodarowaniem materiału na koszt Wykonawcy | m3 | 240,00 | | - zł |
| 03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | |
| 03.02.01a. | REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | | | | |
| | Regulacja pionowa studzienek z wymianą włazów na nowe (włazy wypełnione kostką kamienną, szczeliny między kostką wypełnić szybkowiązącą zaprawą mineralną) | szt. | 11,00 | | - zł |
| | Regulacja pionowa wpustów ulicznych | szt. | 3,00 | | - zł |
| 04.00.00. | PODBUDOWY | | | | |
| 04.01.01. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA | | | | |
| | Zagęszczenie i profilowanie podłoża | m2 | 819,00 | | - zł |
| 04.04.02. | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO | | | | |
| | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm | m2 | 819,00 | | - zł |
| 07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| 07.01.01. | OZNAKOWANIE POZIOME | | | | |
| | Materiał cienkowarstwowy w kolorze niebieskim- miejsca dla niepełnosprawnych wraz z piktogramami | m2 | 44,00 | | - zł |
| 08.00.00. | ELEMENTY ULIC | | | | |
| 08.01.02a | USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH (WG PN-EN 1343) | | | | |
| | Ułożenie krawężnika kamiennego o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 - materiał z rozbiórki. Szczeliny między istniejącą jezdnią a krawężnikiem należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. | m | 205,00 | | - zł |
| | Ułożenie oporników kamiennych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 65,00 | | - zł |
| 08.02.03. | CHODNIKI Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH | | | | |
| | Nawierzchnia chodnika z kamiennych płyt w kolorze szarym, ciętych płomieniowanych o wym. 125x75x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Spoiny dookoła płyt należy wypełnić szybkowiąjącą zaprawą mineralną | m2 | 256,00 | | - zł |
| | Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej w kolorze szarym, łupanej 6x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Spoiny między kostkami należy wypełnić szybkowiąjącą zaprawą mineralną | m2 | 498,00 | | - zł |
| | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej cięto-łupanej w kolorze szarym, 16x18 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Górna powierzchnia (powierzchnia jezdni) kostki cięta i płomieniowana, pozostałe powierzchnie surowo-łupane. Spoiny między kostkami należy wypełnić szybkowiąjącą zaprawą mineralną | m2 | 91,00 | | - zł |
| 08.03.01. | OBRZEŻA CHODNIKOWE | | | | |
| | Ustawienie obrzeży kamiennych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 32,00 | | - zł |
| 10.00.00. | INNE ROBOTY | | | | |
| 10.01.01. | INNE ROBOTY | | | | |
| | Zakup i ustawienie nowych betonowych koszy na śmieci | szt. | 2,00 | | - zł |
| RAZEM | | | | | - zł |
| VAT 23% | | | | | - zł |
| OGÓŁEM | | | | | - zł |