

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 7-28 0202-02	Wyjęcie ościeżnic stalowych z ponownym osadzeniem	m2		
		5,54	m2	5,540	
		przedmiar= 2,31*2,4		RAZEM	5,540
2	KNNR-W 3 1107-08 analiza indywidualna	Rozeszklenie i ponowne zaszklewanie konstrukcji aluminiowych.	m2		
		5,54	m2	5,540	
		przedmiar= 2,31*2,4		RAZEM	5,540
3	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		1,48	m2	1,480	
		przedmiar= (2,5*4+2,4*2)*0,1		RAZEM	1,480
4	KNPnRPDE 71-185a	Kucie bruzd o szerokości do 10 cm i głębokości 5 cm w betonie	m		
		2,31	m	2,310	
		Zdegradowana posadzka pod progiem drzwi i bocznymi witrynami Obmiar= 2,31		RAZEM	2,310
5	KNR AT-26 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		2,83	m2	2,830	
		przedmiar= (2,31+2,31+2,4+2,4)*0,3		RAZEM	2,830
6	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2		
		0,231	m2	0,231	
		przedmiar= 2,31*0,1		RAZEM	0,231
7	KNR-W 2-02 0824-02	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm	m2		
		2,22	m2	2,220	
				RAZEM	2,220
8	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m2		
		4	m2	4,000	
		przedmiar=2,5*0,3*4+2,5*0,2*2		RAZEM	4,000
9	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		4	m2	4,000	
		przedmiar=2,5*0,3*4+2,5*0,2*2		RAZEM	4,000
10	KNR 13-23 0602-03 analiza indywidualna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych. R=4 Serwis ślusarki rozszerzony: naprawa narożników skrzydeł, frezowanie pod zamki drzwiowe, naprawa otworów mocujących zawiasy, zaślepienie otworów po wymienianym osprzęcie.	m2		
		2,64	m2	2,640	
		przedmiar= 1,1*2,4		RAZEM	2,640
11	KNR 13-23 0603-08	Wymiana zamka wpuszczanego. R=4 Uszkodzone gniazda zamków wpuszczanych, konieczne naprawy ślusarskie.	szt.		
		2	szt.	2,000	
		przedmiar= 2		RAZEM	2,000
12	KNR AL-01 0304-06	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi. R=4 Uszkodzone ościeżnica i skrzydło w miejscach montażu, konieczne naprawy ślusarskie.	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		przedmiar= samozamykacz, ramię z blokadą, płytka montażowa.		RAZEM	1,000
14	KNR 13-23 0603-10 analogia	Wymiana zawiasy drzwiowej do drzwi aluminiowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
		przedmiar= 3		RAZEM	3,000