

WYKAZ STOLARKI

Okna

NR		1	2	3	4	5
Symbol		O1	O2	O3	O4	O5
Schemat						
Wymiar w świetle muru	So	150.0	60.0	180.0	160.0	70.0
	Ho	150.0	150.0	240.0	232.0	100.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	126.0	36.0	156.0	144.0	54.0
	H	126.0	126.0	216.0	216.0	84.0
Ilość		7	4	1	1	1
Uwagi						

Drzwi

NR		1	2	3	4	5	6
Symbol		D1	D2	D3	D4	D5	D6
Schemat							
Wymiar w świetle muru	So	106.0	106.0	116.0	90.0	116.0	106.0
	Ho	218.0	218.0	218.0	210.0	233.0	218.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	90.0	90.0	100.0	90.0	100.0	90.0
	H	210.0	210.0	210.0	210.0	225.0	210.0
Rodzaj skrzydła		L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość		2 1	2 1	0 1	1 1	0 1	1 0
Razem		3	3	1	2	1	1
Uwagi							

Stolarka zewnętrzna ciepła o współczynniku przenikania: okna min. $U=0,9(W/m^2xK)$, drzwi min. $U=1,3(W/m^2xK)$
 Drzwi łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi, kratką lub podcięciem, z zamkiem łazienkowym.
 Pozostałe drzwi z wkładką patentową
 Ościeżnice drzwi plynowych drewniane regulowane
 Okna z nawiewnikami
 Wymiary w świetle muru orientacyjne - dostosować do wymiarów stolarki producenta oraz pomiarów wykonanych na budowie