

Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce - Działoszyce, odc. Dziewięczyce - Ksawerów dł. 1990 mb; w km 1+000÷2+990

Lp	POZ. STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	STWiORB D-01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg- droga nr 0512T	km	1,9900		
2.	STWiORB D-01.02.02.12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu.	m ³	398,00		
II. REMONT PRZEŁOMÓW						
1.	STWiORB D- 01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 7 cm	m ²	775,0		
2.	STWiORB D- 04.01.01.12	Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m ²	775,0		
3.	STWiORB D- 04.01.01.13	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II - IV, głębokość koryta 25 cm	m ²	775,0		
4.	STWiORB D- 04.05.01.23	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa o grub. 25 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m ²	775,0		
5.	STWiORB D- 04.04.02.24	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	775,0		
6.	STWiORB D- 04.07.01.11	Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi powiatowej z mieszanki minerano-asfaltowej AC 22P (16P), grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	775,0		
III. NAWIERZCHNIA DROGI						
1.	STWiORB D-04.08.01.22	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm	Mg	1010,9		
2.	STWiORB D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm	m ²	10058,0		
IV. ROBOTY WYKONCZNIOWE						
1.	STWiORB D-04.04.02.14	Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zagęszcz 8 cm	m ²	3980,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						

**UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**