

**REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0071T Zakamień-
Bogucice - Gacki - Chroberz, odcinek Bogucice - Marzęcin o dł. 2210,00 mb w km 2+100 ÷ 4+310**

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ODCINEK OD KM 2+100 DO KM 4+310							
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 00071T	km	2,210		
2.	STWiORB D-01.02.04.29	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni peronów z kostki brukowej betonowej o grub 8 cm	m ²	114,00		
3.	STWiORB D-01.02.04.29	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grub 8 cm	m ²	761,40		
4.	STWiORB D-01.02.04.27	45100 000-8	Rozebranie ścieku z prefabrykatów typu korytkowego usytuowanego w dnie rowu oraz przy chodniku	mb	422,00		
5.	STWiORB D-01.02.04.29	45100 000-8	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m ²	64,80		
6.	STWiORB D-01.02.04.41	45100 000-8	Rozebranie krawężników beton. o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (zatoki autobus.)	mb	154,00		
7.	STWiORB D-01.02.04.41	45100 000-8	Rozebranie krawężników beton. o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	mb	222,00		
8.	STWiORB D-01.02.04.44	45100 000-8	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x30 cm na podsypce cementowo-piask. na peronach	mb	1132,00		
9.	STWiORB D-01.02.04.27	45100 000-8	Rozebranie umocnienia skarp rowu z płyt ażurowych betonowych na odcinku	m ²	102,00		
10.	STWiORB D-01.02.04.55	45100 000-8	Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych z rur na przepuście w km 2+510 strona prawa	m	10,00		
11.	STWiORB D-01.02.04.62	45100 000-8	Rozebranie barier sprężystych ochronnych na słupkach w gruncie typu SP-09/ w km 2+510 po str. lewa	m	32,00		
II. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ PERONÓW							
12.	STWiORB D-04.01.01.11	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 10 cm	m ²	227,40		
13.	STWiORB D-04.04.02.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni peronów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	216,00		
III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW							
14.	STWiORB D-04.01.01.11	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 10 cm	m ²	851,80		
15.	STWiORB D-04.04.02.12	45230 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni peronów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	782,00		
IV. PODBUDOWA ZJAZDÓW PRZEZ CHODNIK							
16.	STWiORB D-04.01.01.23	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 32 cm	m ²	84,32		
17.	STWiORB D-04.05.01.61	45230 000-9	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej z cementem z wytwórni-z mieszanki C3/4, grubość warstwy 20 cm	m ²	84,32		

**REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0071T Zakamień-
Bogucice - Gacki - Chroberz, odcinek Bogucice - Marzęcin o dł. 2210,00 mb w km 2+100 ÷ 4+310**

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18.	STWiORB D-04.04.02.12	45230 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (C90/30)	m ²	72,00		
V. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ NR 0071T							
19.	STWiORB D-05.03.17.15	45233 000-9	Remont częściowy nawierzchni przez frezowanie na głębokość 6 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16P (z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem miejsc remontowanych i zastosowaniem geosiatki zabezpieczającej przed spękaniami odbitymi-geosiatka o wytrzymałości powyżej 80 kN/m w miejscach wskazanych w inwentaryzacji przełomów	m ²	833,00		
20.	STWiORB D-04.08.01.11	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wyrównawczo-wzmacniająca o średniej grubości 3 cm z AC 11W dla ruchu KR3	Mg	1017,23		
21.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości 5 cm dla ruchu KR3 z AC 11S	m ²	13 431,00		
VI. ELEMENTY ULIC							
22.	STWiORB D-08.01.01.11	45233 000-0	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) na zjazdach do posesji krawężnik zatopiony	mb	63,00		
23.	STWiORB D-08.01.01.11	45233 000-0	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) krawężnik wystający 12 cm	mb	338,00		
24.	STWiORB D-08.02.02.32	45233 000-0	Wykonanie nawierzchni peronów z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cement.-piaskowej o grubości 5 cm - szarej	m ²	117,00		
25.	STWiORB D-08.02.02.32	45233 000-0	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cement.-piaskowej o grubości 5 cm - kolorowej	m ²	761,40		
26.	STWiORB D-08.03.01.12	45233 000-0	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na ławie betonowej z oporem (beton C8/10), spoiny wypełnione zaprawą cementową przy peronach	mb	1134,50		
VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE							
27.	STWiORB D-04.04.02.51	45233 253-7	Wykonanie utwardzonego pobocza po str. prawej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszcz 10cm	m ²	3 115,00		
28.	STWiORB D-06.04.01.21	45233 253-7	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp rowu, grub.namułu 20 cm;	mb	1 540,00		
29.	STWiORB D-03.07.01.12	45233 100-0	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 100cm do 10% średnicy zamulenie	mb	11,00		
30.	STWiORB D-03.07.01.12	45233 100-0	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 100cm do 10% średnicy zamulenie	mb	36,00		
31.	STWiORB D-08.05.01.11	45233 000-0	Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi na podsypce cementowo-piaskow., o grub. prefabrykatu 15 cm, wypełnienie spoin zaprawą	mb	412,00		

**REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0071T Zakamień-
Bogucice - Gacki - Chroberz, odcinek Bogucice - Marzęcin o dł. 2210,00 mb w km 2+100 ÷ 4+310**

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 000-9	Umocnienie skarp nasypu ściekami skarpowymi z prefabrykatów żelbetowych typu trapezowego na wylotach ścieków podchodnikowych na ławie z betonu C8/10	mb	10,00		
33.	STWiORB D-06.01.01.70	45233 000-9	Wykonanie ścieków podchodnikowych wg KPED karta 01. z krawężników i płyt chodnikowych wi-broprasowanych	mb	10,00		
34.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 000-9	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej 5 cm i wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsiane trawą	m ²	16,00		
35.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 000-9	Umocnienie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cem.-piask.5 cm i wypełnieniem wolnych humusem i obsianie trawą	m ²	102,00		
36.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 000-9	Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cem.-piask.5 cm i wypełnieniem wolnych humusem i obsianie trawą	m ²	364,80		
37.	STWiORB D-07.05.01.23	45233 280-5	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekładkowych SP-09/2 o masie 24 kg/m - bariery sprężyste	mb	48,00		
38.	STWiORB D-07.06.02.11	45233 280-5	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,50 m (typ "olsztyński")-pomniejszenie na zjazdach	m	161,00		
39.	STWiORB D-06.02.01.12	45233 000-9	Wymiana uszkodzonych rur betonowych przepustów Ø 50 cm na rury PEHD Ø 50 cm - wskaże Inwestor	mb	12,00		
40.	STWiORB D-06.02.01.12	45233 000-9	Wymiana uszkodzonych ścianek czołowych dwóch przepustów z rur betonowych fi 50 cm na ścianki czołowe ze ściankami skośnymi (tzw. "doki")	szt.	4,00		
41.	STWiORB D-03.06.01.21	45230 000-0	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej (kratki ściekowej)-nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,00		
42.	STWiORB D-08.05.06.12	45233 000-0	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego pomiędzy krawężnikiem a krawędzią nawierzchni z dwóch rzędów kostki szarej o grubości 8 cm na podbudowie ze stabilizacji o Rm=5,0 MPa	m ²	35,60		
43.	STWiORB D-08.05.01.23	45233 000-0	Wykonanie ścieku pomiędzy krawędziami nawierzchni drogi i parkingu przed Kościołem z trzech rzędów kostki szarej o grubości 8 cm na podbudowie z ze stabilizacji o Rm=5,0 Mpa	m ²	12,00		
44.	STWiORB D-07.01.01.33	45233 280-5	Oznakowanie poziome jezdni materiałem grubo-warstwowymi (masy termoplastyczne) linie na przejściach o gr. w-wy 3-4 mm)	m ²	48,00		

**REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0071T Zakamień-
Bogucice - Gacki - Chroberz, odcinek Bogucice - Marzęcin o dł. 2210,00 mb w km 2+100 ÷ 4+310**

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
VIII. INNE ROBOTY							
45.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych - inwentaryzacja powykonawcza robót remontowych	km	2,21		
RAZEM WARTOSC ROBOT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOSC BRUTTO							

***UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***