

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TWARDÓW  
ADRES INWESTYCJI : Twardów, gmina Kotlin, powiat jarociński  
INWESTOR : GMINA KOTLIN  
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R + Kp(R)$ , $S + Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania:

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TWARDÓW

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	329.3+296.5	m <sup>2</sup>	625.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>625.8</b>
2	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego przez analogię - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	329.3+296.5	m <sup>2</sup>	625.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>625.8</b>
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	2448.0+2264.5	m <sup>2</sup>	4712.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>4712.5</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-05	poz.3	m <sup>2</sup>	4712.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>4712.5</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-06	poz.4	m <sup>2</sup>	4712.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>4712.5</b>
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-01	30.8+37.5	m <sup>2</sup>	68.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.3</b>
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-05	poz.6	m <sup>2</sup>	68.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.3</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki) - przełożenie nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	poz.6	m <sup>2</sup>	68.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.3</b>
9	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-05	924.0-24.0*10.0	m	684.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>684.0</b>
10	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.1	1404-01	24*10.0	m	240.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.0</b>

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TWARDÓW

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	329.3+296.5 = 625.8		
2 d.1	KNR 2-31 0114-07	Pobocza z kruszywa łamanego przez analogię - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	329.3+296.5 = 625.8		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	2448.0+ 2264.5 = 4712.5		
4 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	poz.3 = 4712.5		
5 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	poz.4 = 4712.5		
6 d.1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	30.8+37.5 = 68.3		
7 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	poz.6 = 68.3		
8 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki) - przełożenie nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	poz.6 = 68.3		
9 d.1	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	924.0-24.0* 10.0 = 684.0		
10 d.1	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	24*10.0 = 240.0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: