

Z A Ł A C Z N I K Nr. 1 A

Parametry techniczno-użytkowe oraz wyposażenie które autobus musi spełniać

1. Rok produkcji – 2023
2. Ilość miejsc 35 + 1/pilot/+ 1/ kierowca/ łącznie 37 miejsc
3. Pojemność silnika max. 4500 cm³ /4 cylindry w rzędzie
4. Moc silnika min. 120 kW
5. Norma spalin EURO 6
6. Długość autobusu- 8000 - 9000 mm
7. Szerokość autobusu -2250 – 2300 mm
8. Wysokość całkowita z klimatyzacją dachową max 3200 mm
9. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) min. 10.500 kg
10. Bagażnik główny min. 3,7 m³
11. Zbiornik paliwa min. 190 l
12. Zbiornik Ad-Blue min. 25 l
13. Rozstaw osi 4500 - 4600
14. Wysokość wnętrza min. 1.900 mm
15. Promień zawracania po śladzie kół max. 8000 mm
16. Opony bezdętkowe
17. Rozmiar ogumienia 245/70 R 17,5
18. Typ ogumienia-całoroczne M+S jednakowe na wszystkich kołach
19. Skrzynia biegów manualna ze wspomaganie pneumatycznym 6 biegów + wsteczny
20. Sprzęgło suche jednotarczowe sterowane hydraulicznie ze wspomaganie pneumatyczny
21. Zwalniacz elektromagnetyczny typu TELMA
22. Zawieszenie przednie – belka sztywna na resorach parabolicznych
23. Zawieszenie tylne - poduszki powietrzne
24. Hamulce główne pneumatyczne tarczowe na obu osiach
25. Hamulec pomocniczy – pneumatyczny na oś tylną
26. .Systemy bezpieczeństwa ESC (ESP), EBS, ABS, ASR

27. Systemy wspomagające AEBS, LDWS
28. Akumulatory 2x 105Ah (12V)
29. Alternator 120A (24V)
30. Kolor autobusu- jednolity biały
31. Samonośna kabina pasażerska na ramie zabezpieczona antykorozyjnie w procesie kataforezy. Kłapy boczne i tylna alumin.
32. Drzwi przednie i środkowe sterowane pneumatycznie
33. Ogranicznik prędkości do 100 km/godz.
34. Ogrzewanie wodne min. 12 kW
35. Hamulec przystankowy sterowany ręcznie
36. Klimatyzacja dachowa o moc min. 14 kW
37. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
38. Szyby boczne podwójne przyciemniane
39. Szklane kłapy dachowe 2 szt. służące także jako wyjście awaryjne
40. Fotel kierowcy pneumatyczny : 3- punktowy bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, regulacja fotela: kołyskowa, regulowany zagłówek wzdłużna, wysokości, pochylenie oparcia, dopasowanie do wagi kierowcy
41. Fotele pasażerskie turystyczne, wysokie, uchwyty w oparciach
42. Zagłówki skórzane
43. Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów 2 punktowe
44. Fotele odchylane i rozsuwane do korytarza
45. Stoliki składane oraz siateczki na oparciach
46. Półki bagażowe po obu stronach nad siedzeniami
47. Panele nad pasażerami z lampkami, dyszą nawiewu, przywołaniem obsługi
48. .Nagłośnienie wnętrza, radioodtworacz, mikrofon, monitor z przodu pojazdu
49. Zasłonki okien przednich i tylnych
50. Rolety słoneczne okna przedniego
51. Lodówka
52. Koło zapasowe pełnowymiarowe
53. Apteczka, gaśnice, młotki do awaryjnego zbitcia szyb
54. Leżanka do odpoczynku kierowcy płaska o wymiarach 210x 70 cm

55. Zdejmowana wykładzina dywanowa do korytarza
56. System przeciwpożarowy w przedziale silnika/ wykrywanie i gaszenie pożaru
57. Gwarancja minimum 24 miesiące
58. Siedziba serwisu gwarancyjnego w promieniu max.30 km od siedziby zamawiającego
59. Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia/DZ.U.z 2016r., poz. 2022/, warunkujące dopuszczenie do ruchu bez żadnych odstępstw, czego potwierdzeniem musi być posiadanie aktualnego „Świadectwa homologacji typu pojazdu”, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Dopuszcza się posiadanie dla oferowanego autobusu aktualnego europejskiego „Świadectwa homologacji”, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin ważności takiego świadectwa musi być wystarczający dla dopełnienia przez Zamawiającego wszystkich formalności rejestracyjnych.