

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie placu do gry w koszykówkę.					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 100,0 A (obliczenia pomocnicze) poz.1A*0,0001	ha ha	 100,00 ===== 100,00 0,01	
				RAZEM	0,01
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 44 cm poz.1A	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1A	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1A	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.1A	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1A	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
7	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 40,0	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,04*poz.7	m ³ m ³	 1,60	
				RAZEM	1,60
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.7	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00
10	KNR 2-01 0211-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km wraz z opłatą za wysypisko. poz.2*0,44	m ³ m ³	 44,00	
				RAZEM	44,00