



Samozamykacz:

KLATKA KS2
korpus 50x50mm z pokrywami atest poz.

Wykresy siłopod wyraża pod dopuszczalną 0,150N

- K31, K32, K34, K35, K37 - 0,170m
- Między siłopodami spaczkami poniżej 1,5m
- K31 - 1,36m; K32 - 1,2m; K34 - 1,30m; K35 - 1,0m; K37 - 1,3m
- Stropowca 42,0m bezgap poniżej 1,4m
- K31 - 1,36m; K32 - 1,2m; K34 - 1,30m; K35 - 1,0m; K37 - 1,3m

BRZ WYMIAGANIEJ SZEROKOŚCI 1,4m Z KLATKI SCHODOWEJ;
• DRZWI POŚREDNICH DO WYŚCIA EWAKUACYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO
Z KLATKI SCHODOWEJ KŚ1 - ISTNIEJĄCA SZEROKOŚĆ 1,10m;
• DRZWI ZEWNĘTRZNE 1,2m Z KLATKI SCHODOWEJ KŚ2

KLATKA KS1
korzytko 50x50mm z pokrywami atest poz

[illegible][illegible]

10

LEGENDA

- [ND]** – Nopła drzewów i drzew nowozakrojonych
- [NOD]** – Nopłaci okno oddymiającego kłosa w dołu
- [POD]** – Przyjści oddymiania i przewietrzania
- [COD]** – Centralna oddymiania
- [CPG]** – Czujnik pogodowy systemu oddymiania
- [EKS]** – Element kontrolnego sterującego systemem SSP
do sterowania oddymianiem
- [CD]** – Czujnik dymu systemu SSP
- TR** – Tytułowa drukarka 24W sterowana przez EKS systemu SSP zasilacz 230V/24W systemu SSP
- PO** – Przepustki oddymiające w przegrodzie ogólnie

[illegible]