

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej - ul. Cmentarna w Ciężeniu BRANŻA DROGOWA

LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKO WA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,500		
2	D-01.01.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. do 40 cm z uporządkowaniem terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m2	1255		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy.	m2	340		
4		Rozbiórka nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy.	m2	805		
5		Rozbiórka nawierzchni jezdni z mieszaniny kruszywa łamanego, kruszywa naturalnego oraz żwiru wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy.	m2	1080		
6		Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki - materiał do ponownego wykorzystania lub przekazania właścicielowi posesji	m2	93		
7		Rozbiórka tarcz oznakowania pionowego wraz ze słupkiem oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Łądek	szt.	2		
Razem (roboty przygotowawcze):						
ROBOTY ZIEMNE						
8	D-02.01.01	Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwiezieniem na odkład Wykonawcy (pogłębienie koryta po rozbiórkach i odhumusowaniu)	m3	245		
9	D-02.03.01	Nasypy pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem materiału.	m3	285		
Razem (roboty ziemne):						
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE						
10	D-03.02.02	Regulacja wysokościowa obudów zaworów wodociągowych	szt.	4		
11		Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	7		
12		Zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomocą rur dwudzielnych	m	80		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce):						
PODBUDOWY						
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni	m2	2584		
14		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów bitumicznych	m2	76		
15		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki brukowej i chodnika	m2	850		
16	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) pod warstwę wiążącą jezdni w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	2514		
17		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego) pod warstwę ścieralną jezdni w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	2486		
18	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 22 cm – jezdnie	m2	2584		
19		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 22 cm – zjazdy bitumiczne	m2	76		
20		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm – chodnik i zjazdy z kostki brukowej	m2	850		
Razem (podbudowy):						
NAWIERZCHNIE						
21	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 5 cm – jezdnie	m2	2514		
22		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 5 cm – zjazdy	m2	76		
23	D-05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 KR 1-2 gr. 4 cm – jezdnie	m2	2486		
24		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 KR 1-2 gr. 4 cm – zjazdy	m2	76		
25	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kostka z rozbiórki)	m2	14		
26		Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	47		
27		Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	789		
Razem (nawierzchnie):						
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
28	D-06.01.01	Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przyległego terenu wraz z obsianiem trawą – humus z dowozu	m2	350		

LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKO WA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
29	D-06.03.01	Ścinka i umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	278		
Razem (roboty wykończeniowe):						
OZNAKOWANIE						
30	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	4		
31	D-07.02.01	Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M – małe	szt.	13		
32		Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S – średnie	szt.	6		
33		Ustawienie lustra U18-b o wymiarach 60x80	szt.	1		
34		Wykonanie słupków prostych Ø 70 mm dla oznakowania pionowego	szt.	13		
Razem (oznakowanie):						
ELEMENTY ULIC						
35	D-08.01.01	Ułożenie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	m	292		
36		Ułożenie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	m	23		
37	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	m	135		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						