Widok na mur oporowy



LEGENDA:

- – – – teren istniejący
- ——— teren projektowany

Zestawienie elementów prefabrykowanych typ L, grubość ścianki 25/25cm.



Ilość	H[cm]	B[cm]	F[cm]
49szt.	205	99	120

Szczegół elementu na zamówienie E1
Przekrój A-A skala 1:50



UWAGI:

1. Na murze oporowym zamocowana zostanie ogrodzenie. Słupki ogrodzenia mocować do muru oporowego za pomocą kotew hilti HIT-V wklejanych na żywicy HIT-HY 200-A na głębokość min. 10cm.
2) Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

0	24.07. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI	A.S.	
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
OBIEKT:	KOTŁOWNIA GAZOWA ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25;			
TEMAT:	*Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną*			
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy* Kogen Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy*			
Tytuł rysunku:	WIDOK NA MUR OPOROWY		Branża: DROGOWA	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data: 02. 2020 r.
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00	Numer projektu: T_03_20
Sprawdził:				
Opracował:	inż. Arkadiusz SZOSTEK			Format: 297x 600 / Skala: 1:100, 1:50
Opracował:				
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312	TECHMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością			Nr rysunku: D/06