

Materiały - Armatura - tabela zbiorcza

Załącznik 3. Zestawienie armatury

Symbol	dn	N	Producent	Opis
	mm	szt.		
AB-QM PLUS IV	40	4	DANFOSS	Wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący, ze złączkami pomiarowymi, typ AB-QM (new 4 generation), gwint zewnętrzny, zakres ciśnienia dP = 16 .. 600 kPa, zakres przepływu Q = 0.03 .. 12.5 m3/h.
RA-N-K	15	1	DANFOSS	Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi), typ RA-N.
RLV-K	15	1	DANFOSS	Zawór odcinający kątowy, z możliwością spustu wody, typ RLV, montowany na gałęzkach powrotnych grzejników, umożliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji.
RLV-KS-K	15	4	DANFOSS	Zawór odcinający kątowy do grzejników z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umożliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji.
RAW-K 013G5136	15	5	DANFOSS	Głowica termostatyczna z ograniczonym zakresem temp. 16-28oC
ZAW ODC	65	4		Zawór odcinający prosty (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).
ZAW ODC	100	2		Zawór odcinający prosty (przyjmować tylko w przypadku braku urządzenia konkretnej firmy).
ZAW ODP	15	6		Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym.
ZAW ODW	15	8		Zawór z odwodnieniem.