L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NAZWA	F1	F2	F4+Dw3*EI30S	F5	F6	F7	F12	F13	F14	F17	F18	F19
SCHEMAT SKALA 1:100	MAX. OSIOWY ROZSTAW SŁUPÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 2480mm	MAX. OSIOWY ROZSTAW SŁUPÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 2480mm	konstrukcje zmienione wg detali PR2328-R04									
ILOŚĆ	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI	EI60 POZIOM 0 A- zgodnie z przyjętym systemem Przyjęty system REYNAERS CW 50 FP	POZIOM 0 A- zgodnie z przyjętym systemem Przyjęty system REYNAERS CW 50 FP	Dw3*EI30 POZIOM 0 A- zgodnie z przyjętym systemem Przyjęty system REYNAERS CW 50 FP Minimalna szerokość w świetle jednego skrzydła - 900mm Drzwi aluminiowe dymoszczelne Dw3*EI30S Samozamykacz, Zamki - wkładka patentowa DZ4- Otwierane od wewnątrz,dźwignia antypaniczna	EI60 POZIOM 0/+1 Przyjęty system REYNAERS CW 50 FP	POZIOM 0 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 0 A- zgodnie z przyjętym systemem Przyjęty system REYNAERS CW 50 DRZWI CS68 SAMOZAMYKACZ ZAMKI - WKŁADKA PATENTOWA	POZIOM 0 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 0 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 0 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 0 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	EI60 POZIOM 0 Przyjęty system REYNAERS CW 50 FP	EI60 POZIOM 0/1/2 Przyjęty system REYNAERS CW 50 FP

L.P.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	F66 +F67	F68
NAZWA	F29	F30	F38	F43=F44	F47+F48+F49	F50	F51	F52	F53	F54	F55	F56		
SCHEMAT SKALA 1:100														
ILOŚĆ	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
UWAGI	POZIOM 1 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 1 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 2 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 2 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	ZESTAW F48 - EI60 POZIOM 2 Przyjęty system REYNAERS CW 50 FP, CW50	POZIOM 2 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 2 FASADA I OKNA REYNAERS CW50. OKNA ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ NIEWIDOCZNE OD ZEWNĄTRZ (STRUKTURALNE) WG DETALU	POZIOM 0 Przyjęty system REYNAERS CW 50 DRZWI CS68 Otwierane od wewnątrz, dźwignia antypaniczne	EI60 POZIOM 0 Przyjęty system REYNAERS CW 50 FP	EI60 POZIOM 0 Przyjęty system REYNAERS CW 50FP	EI60 POZIOM 0 Przyjęty system REYNAERS CW50 FP	EI60 POZIOM 0 Przyjęty system REYNAERS CW50 FP	F66-EI60 POZIOM 0 Przyjęty system REYNAERS CW50 FP, CW50, DRZWI CS68 SAMOZAMYKACZ ZAMKI - WKŁADKA PATENTOWA	

L.P.	1	2	3	4	5
NAZWA	O2	Dz2	Dz6	Dz7	DW2
SCHEMAT SKALA 1:100					
		Minimalna szerokość w świetle jednego skrzydła - 900mm	Minimalna szerokość w świetle jednego skrzydła - 900mm	Minimalna szerokość w świetle jednego skrzydła - 900mm	Minimalna szerokość w świetle jednego skrzydła - 900mm
		Przyjęty system CW 50, DRZWI CS68			
ILOŚĆ	1	1	1	1	1
UWAGI	POZIOM 2	POZIOM 1 SAMOZAMYKACZ ZAMKI - WKŁADKA PATENTOWA	POZIOM 1 STEROWANIE OTWIERANIE OD WEWNĄTRZ DŹWIGNIA ANTYPANICZNA	POZIOM 2 ZAMKI - WKŁADKA PATENTOWA	POZIOM 0 SAMOZAMYKACZ

L.P.	1	2
NAZWA	ŚWIETLIK S1	ŚWIETLIK S2
SCHEMAT SKALA 1:100		
ILOŚĆ	1	1
UWAGI	POZIOM - DACH WG SYSTEMU ŚCIAN OSŁONOWYCH REYNAERS CW 50 Z PODWÓJNYM ODWODNIENIEM	POZIOM - DACH WG SYSTEMU ŚCIAN OSŁONOWYCH REYNAERS CW 50 Z PODWÓJNYM ODWODNIENIEM

UWAGA:
1. POWYŻSZE OPRACOWANIE GRAFICZNE ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
2. ZAKRES WSZYSTKICH PRAC PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, WYTYCZNYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
3. WSZYSTKIE EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ PRZED WDROŻENIEM DANYCH ROZWIĄZAŃ
4. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE 'ELEMENTÓW SYSTEMOWYCH' WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH DANEGO SYSTEMU
- CDZWI O WYMAGANIACH P.POŻAROWYCH I DYMOSZCZELE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- ELEMANTY SZKLONE SZKŁEM NIEPRZEZIERNYM OCIEPLONE
- OPCJONALNIE OKNA ROZWIERALNE-JAKO ROZWIERALNO-UCHYLNE
- DRZWI: MINIMALNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE JEDNEGO SKRZYDŁA 90 cm
- PRZYJĘTY KOLOR ŚLUSARKI REYNAERS PR 0179, POZOSTAŁE DRZWI I ZESTAWY-KOLOR ZBLIŻONY

UWAGA! WYMIARY OTWORÓW W STANIE SUROWYM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

SKOCZEK & WOJDACKI
A R C H I T E K C I
S.C.

INWESTOR:	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
TEMAT:	BUDYNEK DYDAKTYCZNO - BADAWCZY UL. OFIAR KATYNIA STALOWA WOLA
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ CZĘŚĆ A
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. BOGDAN SKOCZEK nr upr. 12/428
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. AGATA WRÓBEL mgr inż. arch. MARIA MIKOŁAJEWSKA
ZATWIERDZIŁ:	mgr inż. arch. JACEK WOJDACKI
UMOWA NR:	
NR RYS.	A-13A
PODPIS	
SKALA	1:100
DATA	luty 2020
PROJEKT NR	

DZIAŁKI NR : 324/3, 324/1, 313/7, 326/2, 326/5, 326/7 obr 3. Stalowa Wola