

Tabela szerokości nawierzchni
ulica Kasztanowa, Podzamcze i Wodna

| Lp. | Parametry istniejące | | | | Parametry projektowane jezdni [m] | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| | Hm | Długość odcinka | Opis | istniejąca szerokość | projektowana szerokość | powierzchnia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0,000 | | prosta | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| 2 | 0,010 | 10 | prosta | 6,20 | 6,00 | 101,50 |
| 3 | 0,025 | 15 | prosta | 6,40 | 6,00 | 90,00 |
| 4 | 0,100 | 75 | prosta | 6,26 | 6,00 | 450,00 |
| 5 | 0,155 | 55 | prosta | 6,30 | 6,00 | 330,00 |
| 6 | 0,165 | 10 | prosta | 6,30 | 6,00 | 60,00 |
| 7 | 0,170 | 5 | lewy łuk | 16,00 | 16,00 | 55,00 |
| 8 | 0,185 | 15 | prosta | 6,00 | 6,00 | 165,00 |
| 9 | 0,205 | 20 | prosta | 6,00 | 6,00 | 120,00 |
| 10 | 0,330 | 125 | prosta | 6,00 | 6,00 | 750,00 |
| 11 | 0,348 | 18 | prosta | 6,87 | 6,87 | 115,83 |
| 12 | 0,353 | 5 | prosta | 5,17 | 5,17 | 30,10 |
| 13 | 0,408 | 55 | prosta | 4,05 | 4,00 | 252,18 |
| 14 | 0,420 | 12 | lewy łuk | 4,50 | 4,50 | 51,00 |
| 15 | 0,450 | 30 | prosta | 4,21 | 4,20 | 130,50 |
| 16 | 0,453 | 3 | prosta | 5,59 | 5,60 | 14,70 |
| | | | | | | |
| 17 | 0,000 | | | 16,34 | 16,00 | 0,00 |
| 18 | 0,010 | 10,00 | prosta | 8,78 | 8,80 | 124,00 |
| 19 | 0,025 | 15,00 | prosta | 7,46 | 7,46 | 121,95 |
| 20 | 0,065 | 40,00 | prosta | 5,32 | 5,32 | 255,60 |
| 21 | 0,078 | 13,00 | prosta | 10,00 | 10,00 | 99,58 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Razem: | | 531 | | | | 3316,94 |

Tabela szerokości nawierzchni
ulica Kasztanowa, Podzamcze i Wodna

| Lp. | Parametry istniejące | | | | Parametry projektowane jezdni [m] | |
|---|----------------------|---|------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Hm | Długość odcinka | Opis | istniejąca szerokość | projektowana szerokość | powierzchnia |
| | | | | | | |
| Doliczona powierzchnia skrzyżowań | | | | | | |
| 1 | | ul. Jastrzębia | | | | 100,50 |
| 2 | | ul. Osiedlowa, dojazd na parking | | | | 64,30 |
| | | | | | | |
| SUMA: | 531,00 | Warstwa ścieralna, (gr 4cm) | | | | 3481,74 |
| | | Należy odjąć powierzchnię pod ściek liniowy 73,5 m2 | | | | 3408,24 |
| | | Warstwa wyrównawcza (średnio 100 kg/m2) | | | | 3408,24 |
| Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 4 cm z transportem materiału z rozbiórki na odległość do 30 km | | | | | | 3408 |
| | | | | | | |