













ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ											
OZNACZENIE	O-01	O-02	O-02a	O-03	O-04	O-05	O-06	O-07 I O-07A	O-08	O-09	
	skrzynekowe	skrzynekowe	skrzynekowe	skrzynekowe	skrzynekowe	skrzynekowe	skrzynekowe			skrzynekowe	
WIDOK Z ZEWNĄTRZ		 skrz. zew.	 skrz. wew.					 O-07	 O-07A		
WYMIARY W ŚWIEITLE OSŁCIEJENICY [mm]	90x120	92x110	92x110	138x285	200x285,5	120x242,5	120x209	145x70	282x148	230x470	
WYMIARY W ŚWIEITLE MURU [mm]	112x139	112x130	112x130	170x308	217,5x302	141x266	147x229			256x493,5	
PARTER	-	-	-	-	11	-	2	-	-	-	
I PIĘTRO	-	-	-	11	-	-	-	-	-	5	
II PIĘTRO	4	7	7	-	-	4	-	5	5	-	
RAZEM	4	7	7	11	11	4	2	O-07 - 3 szt. O-07A - 2 szt.	5	5	
OPIS	- okno dwuskrzydłowe, skrzynekowe, z drewna iglastego; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, skrzynekowe, z drewna iglastego; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, skrzynekowe, z drewna iglastego; - wew. skrzydła kwatery dzielone szprossem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, skrzynekowe, z drewna iglastego; - wew. skrzydła kwatery dzielone szprossem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, skrzynekowe, z drewna iglastego z nasświetlen uchylnym; - profil gzymsu śłienienia na pomocą dźwigni; - kwatery dzielone szprossem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, skrzynekowe, z drewna iglastego z nasświetlen uchylnym; - profil gzymsu śłienienia i słupek zdobiony głowiczką na wzór istniejącego; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, skrzynekowe, z drewna iglastego; z nasświetlen uchylnym; - kwatery dzielone szprossem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, skrzynekowe, z drewna iglastego z nasświetlen uchylnym; - kwatery dzielone szprossem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy, trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno stałe, z drewna iglastego, zdejmowane; - kwatery dzielone szprossem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw jednoszybowy; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor biały;	- okno trójdzielne, skrzynekowe, z drewna iglastego, z podkójnym nasświetlen; - kwatery dzielone szprossem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przezielne; - zestaw jednoszybowy; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	
UWAGI :	1. Wszystkie okna po osadzeniu w ścianie wykończyć parapetem drewnianym dębowym o gr. 4 cm. 2. Wymiary okien w świetle osłedcy należy zdjęć z natury (wymiary podane w zestawieniu i na schematach są orientacyjne); 3. Należy dokładnie odwzorować profile, dekoracje śłienienia i słupki, wymiary, sposoby otwierania skrzydeł. 4. Demontowaną stolarkę wykorzystać jako szablón. 5. Szczegóły dotyczące kolorów poszczególnych elementów oraz rodzaju folii maskujących należy ustalić z nadzorem autorskim i konserwatorskim podczas realizacji. 6. Okna oznaczone * wykonać jako okna anhytmalianiowe.										

		PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o. 31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pktz-arkona.pl	
PROJEKT TECHNICZNY STARY DOM ZDROJOWY ul. Nowotarskiego 2 33-380 Krynica - Zdój		DATA 01-2023	
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Dorota Szostak MP/01A/062/2021		SKALA 1:50	
SPRACOWUJACE: mgr inż. arch. Magdalena Matejko MP/01A/083/2011		NR RYS. A-1	