

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi			
1 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu km 0+000-0+0+120 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+00-0+030 30*4	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+000-0+030 30*4	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV w km 0+0500+080 30*4	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
5 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+050-0+080 30*4	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+100-0+140 40*4	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
7 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+100-0+140 40*4	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
8 d.1	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV - ścięcie zawyżonych poboczy z odłożeniem ziemi na odkład km 0+300-0+700 400*1*0.3*2	m ³ m ³	 240.000	
				RAZEM	240.000
9 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+300-0+700 400*4	m ² m ²	 1600.000	
				RAZEM	1600.000
10 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+940-0+980 40*3.5	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
11 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+300-0+700 400*4	m ² m ²	 1600.000	
				RAZEM	1600.000
12 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - plac składowy 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
13 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm- tłuczeń o frakcji 0-63 mm plac składowy Krotność = 2 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
14 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - km 0+800-0+950 150*3.5	m ² m ²	 525.000	
				RAZEM	525.000
15 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+800-0+950 150*2	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000