

## **SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

**B-02.05.01.**

**Kod CPV 45400000-1**

**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

**Kod CPV 45432114-6**

**ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH**

### **SPIS TREŚCI**

- 1. Wstęp**
- 2. Materiały**
- 3. Sprzęt**
- 4. Transport**
- 5. Wykonanie robót**
- 6. Kontrola jakości**
- 7. Obmiar robót**
- 8. Odbiór robót**
- 9. Podstawa płatności**
- 10. Przepisy związane**

**Łódź; październik 2023**

## **1. WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania posadzek (remont parkietu) jako zadania „Przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke przy ul. 1 Maja 11 w Płocku”.

### **1.2. Zakres stosowania SST**

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują:

- Roboty przygotowawcze.
- Remont parkietu.
- Montaż listew przyściennych.

### **1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe**

Ogólne wymagania dotyczące prac towarzyszących i tymczasowych podano w OST pkt. 1.4.

### **1.5. Teren budowy**

Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w OST pkt. 1.5.

### **1.6. Określenia podstawowe**

Ogólne wymagania dotyczące określeń podstawowych podano w OST pkt. 1.6.

### **1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.8.

## **2. MATERIAŁY**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt.2.

Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- lakier do malowania parkietów – szczegóły wg dokumentacji projektowej,
- listwy przypodłogowe,
- materiały pomocnicze.

## **3. SPRZĘT**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi podano w OST pkt.3.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu poleconego przez producenta i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

## **4. TRANSPORT**

Ogólne wymagania dotyczące transportu robót podano w OST pkt.4.

Transport materiałów do wykonania w/w robót nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.5.

### **5.1. Wymagania ogólne**

Przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkarskich muszą być zakończone wszystkie roboty instalacyjne i budowlane wykończeniowe. Przed wykonaniem każdego rodzaju posadzki należy określić wymaganą przez producenta technologię wykonania oraz normy, sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w

którym będzie wykonywana posadzka.

## **5.2. Remont parkietu**

Na początku konieczne jest staranne przeszlifowanie parkietu, usunięcie starych powłok lakierniczych, wyrównywanie powierzchni i uzupełnienie ubytków. Po szlifowaniu oczyszczamy parkiet z pyłu i uzupełniamy szpary lub ubytki między klepkami przeznaczonym do tego preparatem.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru papierem ściernym o gradacji uzależnionej od stopnia połysku lakieru wykonujemy szlifowanie międzywarstwowe. Po starannym odpyleniu powierzchni można przystąpić do nanoszenia kolejnej warstwy lakieru.

Najlepszy efekt dekoracyjny daje nałożenie 3 warstw lakieru, przy czym aplikację każdej z nich poprzedzić musi szlifowanie.

**Uwaga :** Dla niewymienionych powyżej zasad wykonania robót, należy stosować wytyczne określone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ».

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt.6.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości zastosowanych materiałów, uzupełnienia ubytków, przygotowania powierzchni do cyklizowania, wykonania szlifowania parkietu, także w trudnodostępnych miejscach, wykończenia posadzki listwami przypodłogowymi, położenie lakieru (odpowiednia ilość warstw), wyglądu parkietu po renowacji.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt.7.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST pkt.8.

Roboty podlegają zasadom odbiorów robót zanikających. Badania przy odbiorze polegają na wzrokowej ocenie kształtów i powierzchni posadzek oraz sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i ewent. przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

### **10.1. Normy**

PN-EN ISO 17178	Kleje do przyklejania parkietu do podłoża -- Metody badań i wymagania minimalne.
PN-C-81922	Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy.

### **10.2. Inne dokumenty i instrukcje**

Dokumentacja projektowa.