

Stan na dzień: 2016-05-30

# SŁUŻBA CELNA

Departament Służby Celnej

Ministerstwa Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa



**DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA**  
**EMBLEMAT FUNKCJONARIUSZY KOMÓREK**  
**ORGANIZACYJNYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH**  
**ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI**

Dokumentacja jest własnością SŁUŻBY CELNEJ.  
Całość lub część dokumentacji nie może być rozpowszechniana bez zgody Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie

**ZAWARTOŚĆ**

<b>SPIS TREŚCI</b>	
<b>I</b>	<b>Charakterystyka wyrobu</b>
1	Opis
2	Model wzorcowy
3	Wykaz materiałów i dodatków
<b>II</b>	<b>Wymagania techniczne</b>
1	Wymiary emblematu
2	Rodzaje ściegów maszynowych
<b>III</b>	<b>Wymagania jakościowe</b>
<b>IV</b>	<b>Cechowanie, znakowanie, pakowanie, przechowywanie</b>
1	Etykieta zbiorcza
2	Kontrola
3	Pakowanie
4	Przechowywanie
5	Transport
<b>VI</b>	<b>Gwarancja wykonawcy (producenta)</b>

## **I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU**

### **1. Opis**

Emblemat funkcjonariuszy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zwalczania przestępczości jest znakiem haftowanym na tkaninie w kolorze czarnym, o wysokości 93mm i szerokości 87mm.

W jego centralnej części znajduje się okrąg w barwach flagi narodowej RP na tle, którego widnieje wizerunek orła ze wzniesionymi do góry skrzydłami. W dolnej części, poniżej orła znajduje się umieszczony w tarczy symbol Merkuriusza.

Po lewej stronie emblematu w linii okręgu umieszczony jest napis „SŁUŻBA CELNA”, po jego prawej stronie, napisy CUSTOMS ТАМОЖНЯ.

Emblemat wykonany jest metodą haftu maszynowego na tle tkaniny zasadniczej w kolorze czarnym.

Emblemat mocowany jest na prawym rękawie odpowiedniego ubioru za pomocą rzepa 70 mm od wszycia rękawa.

Emblemat podszyty jest „ostrą” częścią rzepa w kształcie koła o średnicy 87mm.

**Emblemat jest dołączany do odpowiednich rodzajów  
umundurowania,  
stanowi integralną ich część.**

## 2. Model wzorcowy



## 3. Wykaz użytych materiałów i dodatków

- Tkanina zasadnicza( kolor czarny) - skład: 100% poliester, gramatura: 204g/m<sup>2</sup>±7,
- Nici 135 x 2 dtex
- Nici haftujące:
  - kolor czerwony - poliester, pantone 1797 Ckolor
  - biały - poliester, pantone white
  - kolor zielony - poliester, pantone 555C
  - kolor czarny - poliester, pantone blackC
  - kolor złoty - metalizowana, pantone metallic gold
  - kolor srebrny - metalizowana, pantone metallic silver
- Nić bębenkowa - kolor biały - poliester, pantone white
- Nici szwalnicze – kolor czarny
- Flizelina - czarna, gramatura 100g/m<sup>2</sup>
- Klej - silikonowy, bezbarwny
- Taśma (rzep) samoszczepna (część ostra) – kolor czarny

## **II. WYMAGANIA TECHNICZNE**

### **1. Wymiary emblematu**

- Wysokość emblematu – 93 mm ( $\pm 1$  mm),
- Średnica okrągłej części emblematu – 87 mm ( $\pm 1$  mm),
- Napis SŁUŻBA CELNA CUSTOMS ТАМОЖНЯ – wysokość liter 7 mm ( $\pm 0,1$ mm), kolor srebrny
- Średnica wewnętrzna okręgu z tłem w barwach flagi narodowej RP 44 mm ( $\pm 1$ mm),
- Szerokość konturu okręgu z tłem w kolorach flagi narodowej RP 2 mm ( $\pm 0,1$ mm), kolor biały
- Szerokość obszycia emblematu - 3 mm ( $\pm 0,1$ mm), kolor srebrny
- Wysokość wizerunku orła 58 mm ( $\pm 1$ mm) , wypełnienie w kolorze srebrnym, czarne kontury elementów
- Szerokość zielonej tarczy, z symbolem Merkuriusza w kolorze srebrnym, razem z obszyciem – 28 mm ( $\pm 1$ mm),
- Wysokość zielonej tarczy, z symbolem Merkuriusza w kolorze srebrnym, razem z obszyciem – 30 mm ( $\pm 1$ mm),
- Szerokość obszycia zielonej tarczy z symbolem Merkuriusza – 2 mm ( $\pm 0,1$ mm), kolor srebrny
- Odległość pomiędzy szponami orła a obszyciem tarczy z symbolem Merkuriusza – 1mm ( $\pm 0,1$ mm),
- Odległość pomiędzy obszyciem emblematu a obszyciem tarczy z symbolem Merkuriusza – 1mm ( $\pm 0,1$ mm),

### **2. Rodzaje ściegów maszynowych**

Tabela 1.

Lp.	Rodzaje ściegów maszynowych	Miejsce użycia ściegów
1	Ścieg jump	- pokrycie symbolu Merkuriusza - liternictwo
2	Ścieg tatami	- pokrycie wizerunku orła - pokrycie wewnętrznej części okręgu - pokrycie tła tarczy
3	Ścieg jump, kolumnowy	- kontur okręgu - kontur tarczy - obszycie emblematu
4	Ścieg stębnówka	- kontur elementów wizerunku orła

## **III. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE**

Niedopuszczalne jest sztukowanie lub stosowanie elementów uszkodzonych do wykonania emblematu.

## **IV.CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT**

### **1. Etykieta zbiorcza - w przypadku wysyłki emblematów nie mocowanych na sortach**

Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna zawierać następujące informacje:

- Nazwę producenta,
- adres i znak firmowy producenta
- Nazwę wyrobu,
- Ilość,
- Datę produkcji ( m-c i rok).
- Nr ZA zamawiającego

### **2. Kontrola**

Ogłędziny zewnętrzne gotowej odznaki należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzanie wymiarów uszytej oznaki polega na dokonaniu pomiarów za pomocą liniału, miary krawieckiej i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją.

### **3. Pakowanie**

Przy wysyłce emblematów nienaszytych na sortach mundurowych emblematy układa się w pakiety po 100 sztuk, pakując do toreb z folii. Torby należy zamknąć.

Spakowane pakiety emblematów układa się do kartonów zbiorczych. Na kartonach należy umieścić etykiety zbiorcze.

### **4. Przechowywanie**

Wyrób nienaszyty na sorty mundurowe należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów.

Pomieszczenia powinny zabezpieczyć wyrób przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez pleśń, bakterie i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

### **5. Transport**

Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

**V. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)**

1. Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego z zastrzeżeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujęto w umowie.
2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego tytułu wszystkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony towar ma wady zmieniające jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo, jeżeli dostarczono go w ilości lub stanie innym niż zamówiono.
3. O wadach fizycznych wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bez-pośrednio w chwili ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
6. Gwarancja obejmuje również wyroby nabyte przez Wykonawcę od kooperantów.
7. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę świadomie zataił.
8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:
  - a. rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 3 dni licząc od daty jego otrzymania
  - b. usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”
  - c. usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia
  - d. wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. b.
9. Przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, objętego gwarancją, uprawniony do gwarancji nie mógł z niego korzystać.
10. Wymienia wadliwy wyrób w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacyjnego”, jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w pkt. b.
11. Dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji.
12. Ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady.
13. Jeżeli zamówiony towar w ocenie Zamawiającego nie spełnia wymaganych kryteriów Zamawiający może odmówić jego przyjęcia, a Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.
14. Uszkodzenia leżące po stronie użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji nie podlegają warunkom gwarancji.