

<i>nazwa elementu projektu budowlanego</i>	ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
<i>nazwa zamierzenia budowlanego</i>	BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO DLA POTRZEB OSP Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, Z ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ZALICZNIKOWEJ PROWADZONYM W ZIEMI ORAZ PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I KANALIZACJI SANITARNEJ. NA DZ. NR EWID. 991,993/2,993/1 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BABICA, GMINA CZUDEK.
<i>adres obiektu budowlanego</i>	BABICA – DZ. NR EWID. 991, 993/2, 993/1
<i>kategoria obiektu budowlanego</i>	III
<i>- nazwa jednostki ewid.</i> <i>- nazwa i numer obrębu</i> <i>- numery działek ewid.</i> <i>- Id działki</i>	JEDNOSTKA EWID. 181901_2 GMINA CZUDEK 0001 BABICA Działki nr 991, 993/2 181901_2.0001.991 181901_2.0001.993/2 181901_2.0001.993/1
<i>imię i nazwisko lub nazwa inwestora</i> <i>adres inwestora</i>	GMINA CZUDEK UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEK

SPIS ZAWARTOŚCI	1. Informacja BIOZ str. 3-6 2. Warunki techniczne podłączenia do kanalizacji sanitarnej nr. ZWK/WTW/5/2022 str. 7 3. Warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej nr. ZWK/WTW/7/2022 str. 8
-----------------	---

PAŹDZIERNIK 2022

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO DLA POTRZEB
OSP Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, Z ODCINKIEM INSTALACJI ELEK-
TROENERGETYCZNEJ ZALICZNIKOWEJ PROWADZONYM W ZIEMI ORAZ PRZY-
ŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I KANALIZACJI SANITARNEJ.
NA DZ. NR EWID. 991,993/2,993/1 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI
BABICA, GMINA CZUDEC.

BABICA– DZ. NR EWID. 991, 993/2, 993/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181901_2 GMINA CZUDEC
OBRĘB: 0001 BABICA
KATEGORIA OBIEKTU: III

INWESTOR : GMINA CZUDEC
UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

PROJEKTANT : Mgr inż. arch. Diana Żądło
Zam. Wola Mielecka 643a; 39-300 Mielec
Nr. 34/PKOKK/2017
Upr. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

PAŹDZIERNIK 2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI:

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa budynku gospodarczo-garażowego dla potrzeb OSP z wewnętrznymi instalacjami z odcinkiem instalacji elektroenergetycznej prowadzonej w ziemi oraz przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Babica, gmina Czudec

na dz. nr ewid. 991, 993/2, 993/1

Jednostka ewidencyjna : 181901_2 Gmina Czudec,

Obręb : 0001 Babica

Inwestorem jest Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

ETAPY :

- wytyczenie geodezyjne budynku
- roboty fundamentowe – stan “zero”,
- wykonanie stanu surowego budynku
- wykonanie wszystkich przyłączy do budynku
- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycie go
- wykonanie instalacji wewnętrznych,
- roboty wykończeniowe wewnątrz budynków i wykonanie elewacji,
- wykonanie dojazdu do budynków
- zagospodarowanie terenu wokół budynków

2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren zainwestowania – działka nr ewid. 991,993/2 – 14,85 a - jest własnością Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

Dojazd do działki poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK).

Działki 991, 993/2 w stanie istniejącym jest zabudowana. Na działce znajduje się budynek mieszkalno – usługowy. Działka stanowi grunty klasy PsIII. Na istniejącym terenie projektuje się gospodarczo-garażowego dla potrzeb OSP. Planowana inwestycja realizowana będzie na gruncie objętym ochroną rolną, a więc zgodnie z przepisami cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wymagane jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Z produkcji rolnej wyłączony jest obszar o powierzchni całkowitej 573 m².

Działki sąsiednie:

- od strony północnej przedmiotowy teren zainwestowania sąsiaduje z dz. nr ewid. 953/7 – działka drogowa – droga krajowa nr. 19
- od strony zachodniej przedmiotowy teren zainwestowania sąsiaduje z dz. nr ewid. 993/1 – działka zabudowana – budynki hotelu
- od strony południowej przedmiotowy teren zainwestowania sąsiaduje z dz. nr ewid. 992 – działka zabudowana – budynek gospodarczy
- od strony wschodniej przedmiotowy teren zainwestowania sąsiaduje z dz. nr ewid. 990 – działka zabudowana – budynek mieszkalno-usługowy

Dostępność komunikacyjna

Dojazd do działki poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK). Zjazd na działkę inwestora odbywać się będzie istniejącym zjazdem o parametrach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, spełniającym wymogi zawarte w rozdziale 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz.1643). Projektowana konstrukcja nawierzchni dojazdu/dojścia do gospodarczo-garażowego dla potrzeb OSP:

- kostka brukowa – gr. 10cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8mm - 6cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – 35cm
- geotkanina

Powyższą konstrukcję nawierzchni należy wykonać po zdjęciu humusu.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowym terenie – działki nr 991, 993/2, nie występują obiekty czy elementy które by mogły stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy uważać na istniejące nieczynne sieci na działce, w szczególności na te które ulegają przebudowie.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA

Projektowany budynek jest typowym budynkiem, gdzie nie występują specjalne zagrożenia BHP.

- przy realizacji obiektu będą występowały normalne – klasyczne zagrożenia.

Obiekt zostanie wykonany zgodnie z przepisami sztuki budowlanej.

Roboty powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami DPT.

Roboty zostaną również wykonane zgodnie ze specyfikacjami ITB.

W szczególności, należy dostosować roboty do :

- przepisów dotyczących jakości materiałów,
- warunków stosowania materiałów oraz sposób wykonania robót,
- zgodnie z obowiązującymi normami.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy są zawarte w przepisach i instrukcjach bezpiecznej pracy.

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien dopuścić na plac budowy jedynie majstrów i brygadzystów przeszkolonych w zakresie BHP.

Brygadzista lub majster mają obowiązek przeszkolić w zakresie BHP na stanowiskach pracy pozostałych pracowników.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego kształtowania warunków pracy na budowie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przez cały czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni używać kasku ochronnego i ochronnego obuwia. Prace na wysokości należy wykonywać ze specjalnie zmontowanych rusztowań lub z drabin przy nieco mniejszych wysokościach.

Podczas robót ziemnych należy pamiętać o zabezpieczeniu wykopów, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu możliwości szybkiego opuszczenia wykopu przez osobę przebywającą w nim w razie zagrożenia oraz o stworzeniu możliwości swobodnego przejścia nad wykopem gdy szerokość wykopu wynosi co najmniej 40 cm.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W przypadku gdy środki ochrony zbiorowej są niewystarczające, należy użyć środków ochrony indywidualnej (okulary, rękawice itp.) Pracodawca winien zapewnić środki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na które są narażeni.

Do robót stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników należą prace:

- roboty niebezpieczne dla ciała (szlifowanie, używanie materiałów żrących, spawanie)- stosować zabezpieczenie : okulary, maskę, fartuch,

- roboty wykonywane w środowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny) – stosować zabezpieczenie : maska , okulary,
- wszystkie roboty niebezpieczne dla rąk (zbrojenie, spawanie) – stosować zabezpieczenie: rękawce,
- wszystkie roboty o wysokim stopniu hałasu o nagłośnieniu 85 dB (młot pneumatyczny, rozbijanie ścianek, szlifowanie kierowanie rżnięciem itp.) - stosować zabezpieczenie: słuchawki dźwiękoszczelne, ochronniki słuchu,
- wszystkie roboty wymagające przedłużonej pozycji klęczącej (posadzkarz, hydraulik, izolator) – stosować zabezpieczenie : nakolanniki.

Organizacja pierwszej pomocy.

Powinna być przygotowana w taki sposób aby mogła być udzielona poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników.

Procedury wezwania pogotowia powinny być ustalone wcześniej z pogotowiem ratunkowym.

Każdy z pracowników zatrudnionych na budowie winien przejść w czasie szkolenia podstawowego lub okresowego szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.

W zakresie komunikacji i ewakuacji na wypadek pożaru dojazd do działki poprzez istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 1917R, a następnie poprzez drogę wewnętrzną na działce nr. ewid. 1589/6

Zjazd na działkę inwestora odbywać się będzie istniejącym zjazdem o parametrach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, spełniającym wymogi zawarte w rozdziale 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz.1643).