






SYMBOL, DRZWI	D1(E100)	D2(E130)	D303	D4(E110)
SCHEMAT				
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	1000x2550	1000x2550	1100x2550	1000x2550
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	950x2000	950x2000	1000x2000	900x2000
RODZAJ SKRZYDŁA	jednokrzydłowe	jednokrzydłowe	jednokrzydłowe	jednokrzydłowe
ILUŚĆ SZTUK	6 5 3	4 1	1 1 0	0 1 1
WYKONCZENIE	- rama: stalowe ocynkowane, kolor szary - rąbki: gładziszowe z twardzi stali stalowe ocynkowane o grubości min. 1,5 mm, gradient kolor RAL 9005, szlachta EPDM na ośłonach krawędziach wyposażenie: szyna prowadząca lub inne z zastrzeżeniem uzyskania wytycznika E100	- rama: stalowe ocynkowane, kolor szary - rąbki: gładziszowe z twardzi stali stalowe ocynkowane o grubości min. 1,5 mm, gradient kolor RAL 9005, szlachta EPDM na ośłonach krawędziach wyposażenie: szyna prowadząca lub inne z zastrzeżeniem uzyskania wytycznika E100	- rama: stal aluminiowa, kolor szary - kłozki: przeciwbicia dwuszybowe, szkieł bezpieczne typ B - rąbki: gładziszowe z twardzi stali, szlachta EPDM na ośłonach krawędziach - wyposażenie: szyna prowadząca, zawieszki, 1 szprzegno ocynkowane. Łączne wyposażenie wraz z ośłonkami krawędziowymi, szyną prowadzącą, zawieszki, przyszybowe, barierki	- rama: stalowe ocynkowane, kolor szary - rąbki: gładziszowe z twardzi stali stalowe ocynkowane o grubości min. 1,5 mm, gradient kolor RAL 9005, szlachta EPDM na ośłonach krawędziach wyposażenie: szyna prowadząca lub inne z zastrzeżeniem uzyskania wytycznika E100
ZAMKI, OKUCIA	- zamki: wpuszczane zapadkowe z wkładką patentową - uchwyty: szklne, szklne z klamką, wys. 110cm, malowane lakier stal nierdzewna, kolor inox - okucia: stal nierdzewna Uwaga: okucia drzwi wyłącznie kluczem	- zamki: wpuszczane zapadkowe z wkładką patentową - uchwyty: szklne, szklne z klamką, wys. 110cm, malowane lakier stal nierdzewna, kolor inox - okucia: stal nierdzewna Uwaga: okucia drzwi wyłącznie kluczem	- drzwi z zamkiem wpuszczanym zapadkowym półczopowym z wkładką patentową - uchwyty: szklne, szklne z klamką (od zewnątrz), wys. 110cm, obustronnie przepuszczające (po wewnętrznej i po zewnętrznej), kolor stal nierdzewna Uwaga: okucia drzwi od zewnątrz - wyłącznie kluczem	- zamki: wpuszczane zapadkowe z wkładką patentową - uchwyty: szklne, szklne z klamką, wys. 110cm, malowane lakier stal nierdzewna, kolor inox - okucia: stal nierdzewna Uwaga: okucia drzwi wyłącznie kluczem
UWAGI DODATKOWE	- drzwi zewnętrzne - bezprogowe - drzwi wyposażone w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną (stał nierdzewna - szlachta) - drzwi z klamką E100 - samowypuszczalność (regulowaną silną zamknięcia (stałody stanu podłoża po otwarciu)	- drzwi zewnętrzne - bezprogowe - drzwi wyposażone w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną (stał nierdzewna - szlachta) - drzwi z klamką E130 - samowypuszczalność (regulowaną silną zamknięcia (stałody stanu podłoża po otwarciu)	- drzwi zewnętrzne metalowe - samowypuszczalność (regulowaną silną zamknięcia (stałody stanu podłoża po otwarciu) - bezprogowe	- drzwi zewnętrzne - bezprogowe - drzwi wyposażone w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną (stał nierdzewna - szlachta) - drzwi z klamką E110 - samowypuszczalność (regulowaną silną zamknięcia (stałody stanu podłoża po otwarciu)
<p style="text-align: center;">UWAGA -</p> <p style="text-align: center;">WSZYSTKIE WYMIARY STALOKARI ORAZ OTWORY NALAZCZY WYKONCZĄC NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STALOKARI.</p> <p style="text-align: center;">MONTAŻ STALOKARI POŻAROWY WYKONAĆ W SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH DANEGO PRODUKENTA</p> <p style="text-align: center;">WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE DRZWI POZ. MIĘDZY STREFAMI DOPASOZYĆ W SAMOZAMYKACZ. JEŚLI ICH NIE POSIADAJĄ LUB JEŚLI SAMOZAMYKACZ JEST NIEPRAWY</p>				

SYMBOŁ OKNA		O1(E160)	O2(E160)	O3(E160)	O4(E130)	W1(E10S)	W2(E160S)	W3(E160)	W4(E160)	W5(E160)	W6(E160)	W7(E160)	W8(KŁAPY DYMOWE)
SCHEMAT													
	WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY												
RODZAJ SKRZYDŁA	1400x1400	900x900	1000x1550	1500x900	2350x3480	5400x3480 (Drzwi: 1200x2000 E10S)	5400x3480	5400x3480	5600x3480	8330(dł. kuku)3480 (Drzwi: 1800x2000 E160)	8170(dł. kuku)3480 (Drzwi: 1800x2000 E160)	8900(dł. kuku)3480 (Drzwi: 1800x2000 E160)	10 - 13500x970, 1 - 1100x970
IŁOŚĆ SZTUK	rozważano - uchylne	rozważano - uchylne	rozważano - uchylne	typu fx	witryna ppod.	witryna ppod. z drzwiami	witryna ppod.	witryna ppod.	witryna ppod.	witryna ppod.	witryna ppod.	witryna ppod.	okna dymowe w witrynie ogrodu zimowego
WYKONCZENIE	10	1	14	2	2	2	2	2	1	1	1	1	10 +1
ZAMKI, OKUCIA	- rama: aluminiowa, kolor biały RAL 9016 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor biały RAL 9016 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor biały RAL 9016 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta	- rama: aluminiowa, kolor szary RAL 7045 - szczyt, szczyba zespolona ognio- i wytrzymałości E160, przezroczysta
UWAGI DODATKOWE	- uchwył: klamki, materiał i kolor: aluminium biały RAL 9003	- uchwył: klamki, materiał i kolor: aluminium biały RAL 9003	- uchwył: klamki, materiał i kolor: aluminium biały RAL 9003	brak	brak	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwył i szczył: szczył z klamką, wys. 110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna - okucia ze stali nierdzewnej	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwył i szczył: szczył z klamką, wys. 110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna - okucia ze stali nierdzewnej	- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu	- okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwył i szczył: szczył z klamką, wys. 110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna - okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwył i szczył: szczył z klamką, wys. 110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna - okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwył i szczył: szczył z klamką, wys. 110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna - okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu	- okucia ze stali nierdzewnej - okucia ze stali nierdzewnej przewidziane dla danego systemu
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI. MONTAŻ STOLARKI POZAROWE: WYKONAĆ W SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNIACH DANEGO PRODUCENTA ORAZ OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY MONTAŻ OKIEN DYMOWYCH WYKONAĆ WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNI DANEGO PRODUCENTA ORAZ OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY													

INWESTOR	Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Ochoczańskiego 2, 10-119 Olsztyn pawel.wlasiwleski@uwm.edu.pl tel. +48 661 908 098		
GEN. PROJ.			
	see. sp. z o.o., nip: 7773237073 ul. Zdobychyńce Monte Cassino 37/3, 61-605 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505		
	ARCHITECTURA		
PROJ. GL.	mgr inż. arch. Mateusz GOLON	5WPKOKG2021	
PROJ. SPR.	mgr inż. arch. Bartosz MINGE	24WPKOKG2019	
ZESPÓŁ PROJ.	mgr inż. arch. Mateusz GĄSIOREK		
	mgr inż. arch. Michał PASZKIE	3465SWOKG2019	
	mgr inż. arch. Michał HOLOWANIA		
	mgr inż. arch. Anniaka Jasna SOCHACKA		
	●		
INWESTYCJA	Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWm w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.		
DANE INWESTYCJI	ul. Michała Ochoczańskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztyński, dz. nr ew. 25/6, 25/40, 25/93, obr. Olsztyn 152, jedn. 286201_1, 1.0152.25/6, 286201_1, 1.0152.25/40, 286201_1, 1.0152.25/93		
FAZA	Projekt techniczny		
BRANŻA	Architektura		
NAZWA RYS.	Zestawienie stolarki	NR	06
SKALA	1:100	DATA	Poznań, 05.04.2023