

ZESTAWIENIE STALI											
POZ.	NUMER ELEM.	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK [szt.]	DŁUGOŚĆ RAZEM [m]	MASA				
							JEDN. [kg/m]	1 ELEM. [kg]	RAZEM [kg]		
NR RYSUNKU: K-1.1 szt. 1											
K-1.1	Podkł.	BL 3 x 60	60	S235JR	16	0,96	1,41	0,08	1,36		
	OGÓŁEM:									1,36	
	NADDATEK NA SPOINY:								1,80%	0,02	
	NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI:								2,00%	0,03	
	NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE:								1,50%	0,02	
	RAZEM:									1,43 kg	
	WYKONAĆ:								x 1	1,43 kg	
NR RYSUNKU: K-1.2 szt. 1											
K-1.2	1.	L 90x90x6	1992	S235JR	4	7,97	8,28	16,49	65,98		
	2.	L 50x50x5	1280	S235JR	8	10,24	3,77	4,83	38,60		
	3.	L 50x50x5	2174	S235JR	4	8,70	3,77	8,20	32,78		
	4.	L 50x50x5	1031	S235JR	8	8,25	3,77	3,89	31,09		
	5.	BL 8 x 350	350	S235JR	4	1,40	21,98	7,69	30,77		
	6.	BL 6 x 167	253		8	2,02	7,87	1,99	15,92		
	7.	BL 6 x 90	150	S235JR	8	1,20	4,24	0,64	5,09		
	8.	BL 4 x 50	50	S235JR	8	0,40	1,57	0,08	0,63		
	9.	BL 6 x 167	253	S235JR	8	2,02	7,87	1,99	15,92		
	10.	BL 3 x 340	340	S235JR	4	1,36	8,01	2,72	10,89		
	14.	L 50x50x5	1495	S235JR	3	4,49	3,77	5,64	16,91		
	OGÓŁEM:									264,58	
	NADDATEK NA SPOINY:								1,80%	4,76	
	NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI:								2,00%	5,29	
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE:								1,50%	3,97		
RAZEM:									278,61 kg		
WYKONAĆ:								x 1	278,61 kg		
NR RYSUNKU: K-1.3 szt. 1											
K-1.3	11.	BL 4 x 20	1490	S235JR	24	35,76	0,63	0,94	22,46		
	12.	φ 10	1374	S235JR	28	38,47	0,62	0,85	23,74		
	13.	BL 4 x 20	1374	S235JR	8	10,99	0,63	0,86	6,90		
	15.	T 70x8	1438	S235JR	2	2,88	8,32	11,96	23,93		
	16.	T 70x8	361	S235JR	2	0,72	8,32	3,00	6,01		
	17.	T 70x8	794	S235JR	1	0,79	8,32	6,61	6,61		
	18.	34x38/30x2	356 x	1518	S235JR	2	3,04	21,00	11,35	22,70	
	19.	34x38/30x2	681 x	796	S235JR	1	0,80	21,00	11,38	11,38	
	20.	BL 7 x 44	106	S235JR	4	0,42	2,42	0,26	1,03		
	21.	BL 7 x 44	135	S235JR	4	0,54	2,42	0,33	1,31		
	OGÓŁEM:									126,05	
	NADDATEK NA SPOINY:								1,80%	2,27	
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI:								2,00%	2,52		
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE:								1,50%	1,89		
RAZEM:									132,73 kg		
WYKONAĆ:								x 1	132,73 kg		
NR RYSUNKU: DW-1 szt. 1											
DW-1	22.	RK 50x30x4	3100	S235JR	2	6,20	5,45	16,90	33,79		
	23.	φ 20	500	S235JR	10	5,00	2,47	1,24	12,35		
	24.	BL 4 x 25	1893	S235JR	3	5,68	0,79	1,49	4,46		
	25.	BL 4 x 25	1300	S235JR	5	6,50	0,79	1,02	5,10		
	26.	BL 5 x 50	70	S235JR	2	0,14	1,96	0,14	0,27		
	27.	BL 4 x 90	100	S235JR	2	0,20	2,83	0,28	0,57		
	28.	BL 4 x 26	46	S235JR	2	0,09	0,82	0,04	0,08		
	OGÓŁEM:									56,62	
	NADDATEK NA SPOINY:								1,80%	1,02	
	NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI:								2,00%	1,13	
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE:								1,50%	0,85		
RAZEM:									59,62 kg		
WYKONAĆ:								x 1	59,62 kg		

NR RYSUNKU:		WSP						szt. 1		
WSP	36.	RO 63,5x5	1804	S235JR	1	1,80	7,21	13,01	13,01	
	37.	φ 20	4425	S235JR	1	4,43	2,47	10,93	10,93	
	38.	BL 4 x 60	60	S235JR	6	0,36	1,88	0,11	0,68	
	39.	BL 4 x 59	59	S235JR	1	0,06	1,85	0,11	0,11	
	OGÓŁEM:									24,72
	NADDATEK NA SPOINY:								1,80%	0,45
	NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI:								2,00%	0,49
	NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE:								1,50%	0,37
	RAZEM:									26,03 kg
	WYKONAĆ:								x 1	26,03 kg
NR RYSUNKU:		BHP						szt. 1		
BHP	40.	RK 20x20x2,5	1100	S235JR	2	2,20	1,32	1,45	2,90	
	41.	φ 10	860	S235JR	7	6,02	2,47	2,12	14,87	
	42.	RK 20x20x2,5	850	S235JR	2	1,70	1,32	1,12	2,24	
	43.	BL 2 x 100	850	S235JR	1	0,85	1,57	1,33	1,33	
	44.	BL 3 x 20	70	S235JR	4	0,28	0,47	0,03	0,13	
	45.	BL 5 x 20	70	S235JR	2	0,14	0,79	0,05	0,11	
	46.	RK 20x20x2,5	860	S235JR	1	0,86	1,32	1,14	1,14	
	47.	RK 20x20x2,5	1080	S235JR	2	2,16	1,32	1,43	2,85	
	48.	RK 20x20x2,5	580	S235JR	1	0,58	1,32	0,77	0,77	
	49.	BL 2 x 100	580	S235JR	1	0,58	1,57	0,91	0,91	
	50.	RK 20x20x2,5	170	S235JR	1	0,17	1,32	0,22	0,22	
	OGÓŁEM:									27,48
	NADDATEK NA SPOINY:								1,80%	0,49
	NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI:								2,00%	0,55
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE:								1,50%	0,41	
RAZEM:									28,94 kg	
WYKONAĆ:								x 1	28,94 kg	
NR RYSUNKU:		PODCHWYT						szt. 1		
PODCHWYT	51.	RO 25x2,3	1050	S235JR	1	1,05	1,29	1,35	1,35	
	52.	BL 30 x 3	70	S235JR	1	0,07	0,71	0,05	0,05	
	53.	C 40	70	S235JR	2	0,14	2,75	0,19	0,39	
	OGÓŁEM:									1,79
	NADDATEK NA SPOINY:								1,80%	0,03
	NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI:								2,00%	0,04
	NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE:								1,50%	0,03
RAZEM:									1,88 kg	
WYKONAĆ:								x 1	1,88 kg	
Masa całkowita elementów [kg]									529,24	