

Ciśnieniomierz zegarowy dwuprzewodowy, do pomiaru ciśnienia tętniczego

l. p.	Wymagane parametry
1	Średnica tarczy zegara od 45mm do 65mm, tarcza czytelna, metalowa obudowa.
2	Mankiet na ramię wykonany z z nietoksycznego i antyalergicznego materiału
3	Mankiet odporny na działanie środków dezynfekcyjnych
4	Mankiet z zapięciem Velcro®
5	Gumowa gruszka wykonana z jednolitego lateksu zawierająca zawór oraz giętki przewód
6	Mankiet na ramię dla dorosłych o długości min. od 22 cm – 33 obwodu (lub dłuższy)
7	Maksymalny błąd pomiaru $\pm 3\text{mmHg}$
8	Odporny na wstrząsy.
9	Zakres pomiaru ciśnienia : 0-300 mmHg
10	Stetoskop w komplecie
11	Etui w komplecie
12	Okres gwarancji min. 24 miesiące w tym opieka serwisowa i przeglądy stanu technicznego co 12 miesięcy (jeżeli dotyczy).
13	Certyfikat CE
14	Oświadczenie Oferenta że urządzenie spełnia obowiązujące przepisy prawne.
15	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej .
16	Oświadczenie że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
17	Oświadczenie że oferowane, powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
18	Faktura – płatność min. do 30 dni.