

Remont drogi gminnej "Furmaniec" w miejscowości Gronków

Remot drogi na odcinku : 250 mb

szerokość jezdni : 3,0 m

rodzaj nawierzchni : asfaltowa

zakres robót:

- wyrównanie braków podbudowy tłuczniem kamiennym
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej 5 cm AC16W + 4 cm AC11S
- uzupełnienie poboczy 2*0,30 m kruszywo łamane

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| Remont drogi gminnej "Furmaniec" w miejscowości Gronków | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - geodezyjny pomiar lokalizacji drogi 0,25 | km km | 0,25 | |
| | | | | RAZEM | 0,25 |
| 2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 3 | m m | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 3 | KNR 2-01 0202-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 250*2*0,5*0,15 | m ³ m ³ | 37,50 | |
| | | | | RAZEM | 37,50 |
| 4 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 250*3,6*0,15 | m ³ m ³ | 135,00 | |
| | | | | RAZEM | 135,00 |
| 5 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 250*3 | m ² m ² | 750,00 | |
| | | | | RAZEM | 750,00 |
| 6 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 250*3 | m ² m ² | 750,00 | |
| | | | | RAZEM | 750,00 |
| 7 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 250*3+30 | m ² m ² | 780,00 | |
| | | | | RAZEM | 780,00 |
| 8 | KNNR 6 0204-05 z.o. 2.6. 9901-02 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 0,9 250*2*0,3 | m ² m ² | 150,00 | |
| | | | | RAZEM | 150,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|---------------------------------|---|----------------|--------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Remont drogi gminnej "Furmaniec" w miejscowości Gronków | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - geodezyjny pomiar lokalizacji drogi | km | 0,25 | | |
| 2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 3,00 | | |
| 3 | KNR 2-01 0202-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 37,50 | | |
| 4 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm | m ³ | 135,00 | | |
| 5 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) | m ² | 750,00 | | |
| 6 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m ² | 750,00 | | |
| 7 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 780,00 | | |
| 8 | KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 0,9 | m ² | 150,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: