

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi Za Teresa w Długopolu					
1		odcinek 0+080 - 0+386			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.1	0202-01	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km			
		306*0,5*0,1*2	m ³	30,60	
				RAZEM	30,60
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10	m ³		
d.1	0107-01	cm			
		7*3*2*0,15	m ³	6,30	
				RAZEM	6,30
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	47	m	47,00	
				RAZEM	47,00
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z	m ²		
d.1	0102-01	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- materiał Inwestora			
		306*3,3	m ²	1 009,80	
				RAZEM	1 009,80
6	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej - regulacja istn. zjazdów	m ²		
d.1	1103-02	analogia (wraz z wymianą elementów uszkodzonych kostka, krawężnik, obreże)			
		- analogia			
		75	m ²	75,00	
				RAZEM	75,00
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1	0202-02	306*3,3+15	m ²	1 024,80	
				RAZEM	1 024,80
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0310-01				
	0310-02	1024,8	m ²	1 024,80	
				RAZEM	1 024,80
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1	0202-02	1024,8	m ²	1 024,80	
				RAZEM	1 024,80
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0310-05				
	0310-06	1024,8	m ²	1 024,80	
				RAZEM	1 024,80
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.1	0204-05				
	0204-06	306*0,5*2	m ²	306,00	
				RAZEM	306,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi Za Tereską w Długopolu						
1		odcinek 0+080 - 0+386				
1 d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	30,60		
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamieniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	6,30		
3 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	11,00		
4 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	47,00		
5 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- materiał Inwestora	m ²	1 009,80		
6 d.1	KNR 2-31 1103-02	Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej - regulacja istn. zjazdów analogia (wraz z wymianą elementów uszkodzonych kostka, krawężnik, obreże) - analogia	m ²	75,00		
7 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1 024,80		
8 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1 024,80		
9 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1 024,80		
10 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 024,80		
11 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m ²	306,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi Za Tereską w Długopolu

odcinek 0+080 - 0+386

długość odcinka 306 m

szerokość jezdni 3,3 m

rodzaj nawierzchni - asfaltowa łącznie 9 cm - nakładka
pobocza tłuczniowe/destruktowe obustronne