



pkt. 23 - blat stołu  
czterosegmentowy

Pkt. 11, 12 - możliwość  
sterowania stołem z poziomu  
panelu sterowania

d Blat U24;

# BLATY UNIWERSALNE

## SPECJALISTA CHIRURGICZNA BLATY DO SZEROKICH ZAKRESÓW PROCEDUR

Stół operacyjny TS 7500 oferuje dużą liczbę opcji pozycjonowania w szerokim zakresie zastosowań: od chirurgii ogólnej i neurochirurgii po ginekologię, urologię, traumatologię i ortopedię. Elastyczność dodatkowo zwiększa szeroka gama podkładek pozycjonujących i specjalnych akcesoriów stołowych.



Pkt. 11 - pilot  
bezprzewodowy



**BARIATRYCZNY**



**CHIRURGIA OGÓLNA**



**NEUROCHIRURGIA**



**CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA**



**OPERACJA KŁATKI PIERSIOWEJ**



**ORTOPEDIA**



**GINEKOLOGIA**



**ORTOPEDIA I URAZ**



**BLATY TRANSFEROWE**



## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

	<b>Błat U14</b>	<b>Błat U24</b>	<b>Błat U26</b>
<b>Nr materiału</b>	#1846376	#1846381	#1846386
<b>Wymiary (dł. x szer.)</b>	32,8 cala x 23,6 cala (832 mm x 600 mm)	42,1 cala x 23,6 cala (1070 mm x 600 mm)	42,1 cala x 23,6 cala (1070 mm x 600 mm)
<b>Zakres wysokości</b>	20,5" – 42,1" (520 mm – 1070 mm)	20,5" – 42,1" (520 mm – 1070 mm)	20,5" – 42,1" (520 mm – 1070 mm)
<b>Obszar rentgenowski</b>	14,7 cala (370 mm)	Część wezgłowa: 27,0 cala (685 mm) Część podnóżka: 14,7 cala (370 mm)	Część wezgłowa: 27,0 cala (685 mm) Część podnóżka: 14,7 cala (370 mm)
<b>Przesunięcie wzdłużne</b>	18,1 cala (460 mm)	15,7 cala (400 mm)	15,7 cala (400 mm)
<b>Trendelenburga / odwrotny Trendelenburg</b>	± 45°	± 45°	± 45°
<b>Nachylenie</b>	± 30°	± 30°	± 30°
<b>Maksymalna waga pacjenta</b>	880 funtów (400 kg)	880 funtów (400 kg)	880 funtów (400 kg)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem handlowym firmy Hillrom pod numerem 1-800-535-6663.

## Hillrom.com

Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, specyfikacjach i modelach bez powiadomienia. Jedyną gwarancją udzielaną przez firmę Hill-Rom jest wyraźna pisemna gwarancja udzielona na sprzedaż lub wynajem jej produktów.