




PRZEKRÓJ NORMALNY




PRZEKRÓJ NORMALNY NA NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ



PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIJANKĄ



PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM



* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 i 0/63 mm dotyczące podbudowy i pobocza

nasiąklliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F2
ścieralność:	LA ≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabbro, granit lub równoważne.

Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				Inwestor Gmina Rogowo ul. Kościelna 8 88-420 Rogowo	
OBIĘKT: Przebudowa drogi gminnych nr 130517C Gościeszynek - Gościeszyn i nr 130521C Młeciszyn - Gościeszynek w miejscowości Gościeszynek i Gościeszyn					
RYSUNEK: Przekroje normalne					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	Nr 3	
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	XII 2021		
Projektant D. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WK/P/0125/ PWOD/18	XII 2021		
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		XII 2021		
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK Opr. 2021	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ