
+42,29
maszt kratownicowy odgromowy ocynkowany, wysokość 28,00 m;
na stalowo-odgrowowym fi=0,50 m
na maszcie anteny montażowe w/Exoch pozimowych
w gestii dostawcy; montaż kopletacji maszt,
montaż odciągów, montaż platformy kotew, pomiar
oraz przygotowanie dokumentacji końcowej, pomiar
oraz przygotowanie dokumentacji końcowej, pomiar maszt, gdzi maszt, +42,29
świetlik dachowy RWO, profile PVC kolor antracyt,wykończenie ramy od zewnątrz RAL
9006, od wewnątrz RAL 9010, szyba zespolona 4-16-4 hartowana, współczynnik
przenikania ciepła Ug=1,1 W/m2K
świetlik dachowy kwadratowy NRO, jednokrotnie szklony z okuciami
antywłamaniowymi, wykończenie ramy od zewnątrz RAL 7016, od wewnątrz RAL 9010,
szyba zewnętrzna zespolona hartowana, bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła
Ug=1,1 W/m2K
świetlik dachowy kwadratowy NRO, jednokrotnie szklony z okuciami
antywłamaniowymi, wykończenie ramy od zewnątrz RAL 7016, od wewnątrz RAL 9010,
szyba zewnętrzna zespolona hartowana, bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła
Ug=1,1 W/m2K
daszek z salki archiwizacyjnej, blaszkowy,
wykończenie, odpowiednio, kolor RAL 9002,
wymiary wg rys. rozdz.1.0rodle 10mm, uniwersalny
profil, kolor RAL 7016, połączenie z ramą
podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej,
spoczynek z blachy trytonowo -cynkowej
pokrywanej 0,7mm na podkonstrukcji ze
stalek wodoszczelnie
+9,79
+9,41
+7,76
+7,54
+7,50
+7,00
+6,48
+6,30
+5,25
+4,85
+4,64
+4,62
+3,85
+3,50
+2,79
+2,58
+2,50
+1,95
+1,93
+1,71
+1,20
+1,05
+0,54
+0,02
+0,00 22,55m n.p.m.
-0,30
-0,32
-0,50
+11,61
+12,00
+11,85
+10,55
+10,35
+10,15
+0,00 22,55m n.p.m.
+0,00 22,55m n.p.m.
+0,00 22,55m n.p.m.