Zestawienie Drzwi

ID	D1	D2	D3	D3A	D4	D5	D5A	D5B	D5C	D6	D7	D7A	D7B	D8	DG01	DG09A	DI1
Ilość	8	5	3	1	1	19	1	1	1	2	12	3	2	1	4	1	1
Odporność ogniowa	EI30	EI30															
Widok z przodu																	
Wymiary otworu w ścia...	110x212	110x212	104x204	104x204	140x221	104x204	104x204	104x204	104x204	104x204	94x204	94x204	94x204	94x204	120x210	120x210	150x210
Wymiary przejścia	90x205	90x205	90x200	90x200	120x210	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	80x200	80x200	80x200	100x200	100x200	142x206
Typ	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe	Drzwi istniejące, dwuskrzydłowe
Kolor	Antracyt	Antracyt	Drewno - Dąb syberyjski	Drewno - Dąb syberyjski	Drewno naturalne - Orzech ciemny	Antracyt	Antracyt	Antracyt	Antracyt	Antracyt	Antracyt	Antracyt	Antracyt	Drewno - Dąb syberyjski	Drewno naturalne - Orzech ciemny	Drewno naturalne - Orzech ciemny	Zieleń butelkowa
Konstrukcja skrzydła	Skrzydło wypełnione 5 warstwowąkonstrukcja akustyczna w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF.	Skrzydło stalowe malowane proszkowo, RAL 7016	Ramiaki poziome pomiędzy którymi znajdują się płyciny	Ramiaki poziome pomiędzy którymi znajdują się płyciny	Drewno sosnowe, lite, kle-jone trójwarstwowo	Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF	Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF	Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF	Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF	Płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, obłożone płytą HDF.	Płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, obłożone płytą HDF.	Płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, obłożone płytą HDF.	Płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, obłożone płytą HDF.	Płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, obłożone płytą HDF.	Drewno sosnowe, lite, kle-jone trójwarstwowo	Drewno sosnowe, lite, kle-jone trójwarstwowo	Drewno sosnowe, lite, kle-jone trójwarstwowo
Przeznaczenie	Wejścia do pomieszczeń z klatki schodowej	Wejścia do pomieszczeń z klatki schodowej w piwnicy	Pomieszczenia dyrektorskie	Toaleta w pomieszczeniach dyrektorskich	Główne wejście do budynku	Pomieszczenia biurowe, socjalne	Toaleta dla niepełnosprawnych na piętrze	Pomieszczenia biurowe, socjalne	Pomieszczenia biurowe, socjalne	Toaleta	Pomieszczenia techniczne, piwnica	Kabiny ustępów	Pomieszczenia techniczne, piwnica	Pomieszczenia techniczne, piwnica	Drzwi zewnętrzne w budynku gospodarczym	Drzwi zewnętrzne w budynku gospodarczym	Drzwi istniejące pomiędzy biurami na piętrze
Ościeżnica	Ościeżnica przylgowa MDF	Ościeżnica stalowa kątowa	Ościeżnica przylgowa regulowana	Ościeżnica przylgowa regulowana	Ościeżnica z litego drewna	Ościeżnica przylgowa regulowana	Ościeżnica przylgowa stała	Ościeżnica przylgowa regulowana	Ościeżnica przylgowa regulowana	Ościeżnica przylgowa regulowana	Ościeżnica przylgowa stała	Ościeżnica przylgowa stała	Ościeżnica przylgowa stała	Ościeżnica bez przylgowa stała	Ościeżnica z litego drewna	Ościeżnica z litego drewna	Ościeżnica istniejąca
Wentylacja	-	-	-	Podcięcie wentylacyjne o powierzchni co najmniej 0,022 m2	-	-	Podcięcie wentylacyjne o powierzchni co najmniej 0,022 m2	Podcięcie wentylacyjne o powierzchni co najmniej 0,022 m2	-	Podcięcie wentylacyjne o powierzchni co najmniej 0,022 m2	-	Podcięcie wentylacyjne o powierzchni co najmniej 0,022 m2	Podcięcie wentylacyjne o powierzchni co najmniej 0,022 m2	-	-	-	-
Klamka	Klamka stal nierdzewna, rozeta patentowa	Klamka stal nierdzewna, rozeta patentowa	Klamka metalowa, kolor złoty antyczny	Klamka metalowa, kolor złoty antyczny	Klamka metalowa z uchwytem gałkowym, kolor tytanowy	Klamka stal nierdzewna, rozeta patentowa	Klamka stal nierdzewna, rozeta z blokadą WC	Klamka stal nierdzewna, rozeta patentowa	Klamka stal nierdzewna, rozeta patentowa	Klamka plastikowa, czarna	Klamka plastikowa, czarna	Klamka plastikowa, czarna, z blokadą WC	Klamka plastikowa, czarna	Klamka stal nierdzewna, rozeta patentowa	Klamka stal nierdzewna, rozeta patentowa	Klamka stal nierdzewn	Klamka metalowa, kolor złoty antyczny
Samozamykacz	Samozamykacz z wspomaganiem otwierania	Samozamykacz z ramieniem	-	-	Samozamykacz z wspomaganiem otwierania na większym skrzydle	-	-	-	Samozamykacz z ramieniem	-	-	-	-	-	Samozamykacz z ramieniem	-	-
Uwagi pozostałe	-	-	-		U drzwi = 1,3	-	-	-	Odpomość ogniowa EI30	-	-	-	-	-	Zawias stalowy typu krawat, U drzwi = 1,3	Drzwi sużące jako blenda, forma zewnętrzna identyczna jak DG01 Zawias stalowy typu krawat, U drzwi = 1,3	Drzwi przeznaczone do remontu konserwatorskiego wraz z ościeżnicą, wymianą klamki, zawiasów.

UWAGI:

- WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI.
- MONTAŻ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
- RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- MATERIAŁ, WZÓR, KOLORYSTYKA DREWNA, SZYB ORAZ AKCESORIÓW DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PRÓBEK I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH
- RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
- DLA DRZWI max.WSPÓŁCZYNNIK U=1,3 [W/m^2 * K]
- DLA OKIEN max. WSPÓŁCZYNNIK U=1,1 [W/m^2 * K]

meritum INWESTYCJE

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

Inwestycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: *opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z założeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z o.o. w Katowicach*

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek	MPOA/063/2008 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	STADIUM: **PB**	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Sebastian Wysocki	MPOA/0158/2014 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	DATA: 06.2020	SKALA: 1:50	LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 67566, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz-Zajda				OBIEKT: BUDYNEK NR 5A
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE DRZWI					BRANŻA: ARCHITEKTURA
					NR RYS.: A/05/51

IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | INF.UPRAWNIEŃ