


SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA MEBLI

1. BIURKO – 1szt.

Biurko prostokątne, ramowe (na 4 nogach) o wymiarach:

- szerokość 120-122 cm,
- głębokość 70-72 cm,
- wysokość minimum 74 cm z możliwością regulacji o minimum 1 cm.



Rysunek nr 1

Biurko ramowe na 4 nogach z blatem prostym (jak na rysunku nr 1). Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości minimum 25 mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu.

Stelaż i nogi biurka metalowe, malowane proszkowo. Stelaż biurka stanowi niespawana rama wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju prostokątnym i wymiarze 45 x 25 mm (+/- 5 mm), mocowana do blatu, po obwodzie w odległości od 25 do 35 cm od jego krawędzi.

Nogi biurka wykonane z zamkniętych profili o przekroju kwadratowym i wymiarze 50 x 50 mm (+/- 5 mm). W dolnej części nogi wyposażone w tworzywowe stopki z możliwością regulacji wysokości poprzez ich wykręcanie w zakresie regulacji minimum 10 mm. Nogi montowane do ramy w jej narożnikach w odległości 15 mm (+/- 5 mm) od krawędzi blatu.

Kolorystyka:

- Płyta laminowana: dąb sonoma.
- Stelaż: czarny.

2. KRZESŁO OBROTOWE – 1szt.

Krzesło obrotowe (jak na rysunku nr 2) o wymiarach:

- Szerokość oparcia: 420–450 mm
- Wysokość oparcia: 570–640 mm
- Szerokość siedziska: 450–480 mm
- Głębokość powierzchni siedziska:
 - 420–450 mm z regulacją głębokości
 - w zakresie min. 50 mm.
- Wysokość siedziska w najniższym położeniu: z 420 – 440 mm z regulacją
- wysokości w zakresie min. 125 mm
- Wysokość całkowita 950–1180 mm.
- Średnica podstawy: 680-720 mm,



Rysunek nr 2

Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcie tapicerowane.

- Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym.
- Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką trudnopalną, wylewaną (w formach oparcia) o grubości min. 25 mm.
- Oparcie z możliwością regulacji wysokości min. 70 mm.
- Regulację głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm.
- Oparcie o kanciastych kształtach wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
- Możliwość obrotu wokół własnej osi o 360 stopni.
- Mechanizm regulacji wysokości łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać z pozycji siedzącej.
- Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem.
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
- Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm.
- Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.
- Podstawę krzesła pięcioramienną wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
- Kółka o średnicy fi min. 60 mm
- Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolor czarny.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% poliester,
- Gramatura: min. 250 g/m²,
- Ścieralność: min. 140 000 cykli Martindala,
- Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych.