

ZAŁĄCZNIK NR 6: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy |
|---|---|--|
| Zadanie 1: Zakup ciągnika rolniczego z ładowarką | | |
| 1 | Ciągnik rolniczy | |
| 1.1 | Ciągnik: fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024 okres gwarancji minimum 24 miesiące (kryterium wyboru) | Rok produkcji: Marka: Typ: Model: |
| 1.2 | Ciągnik musi spełniać polskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.3 | Silnik: wysokoprężny, turbodoładowany - moc min. 120 KM max. 140 KM, pojemność 3500 - 4500 cm ³ | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.4 | WOM: tylny WOM, niezależny, obroty min. 540/540E/1000/1000E obr./min.; załączenie z kabiny ciągnika | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.5 | TUZ: tylny TUZ, kat. II lub III; przedni TUZ, kat. II; zaczep dolny regulowany zaczep górny; regulowane ramiona podnośnika; listwa tylna , sterowanie z kabiny ciągnika oraz sterowanie przyciskiem umieszczone na błotniku; udźwig na tylnych ramionach min. 7000 4500 kg | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.6 | Układ kierowniczy: hydrostatyczny, wspomaganie hydrauliczne; regulowana kolumna kierownicy | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.7 | Układ napędowy: napęd 4 x 4; blokada mechanizmu różnicowego, przednia oś amortyzowana, kabina amortyzowana, skrzynia biegów pół automatyczna (stop go), rewers elektrohydrauliczny | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.8 | Układ hamulcowy: hamulec postojowy, tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.9 | Układ hydrauliczny: wydajność pompy min. 70-100 l/min, podwójna pompa hydrauliczna , tył min. 3+1 4 (2+2) pary gniazd hydraulicznych, przód min. 2 1 pary gniazd hydraulicznych, niezależny zbiornik oleju ; umożliwiające pracę z oferowanymi maszynami, | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.10 | Instalacja elektryczna i oświetlenie: instalacja nominalna 12 V, gniazdo do instalacji elek. gniazdo elektryczne na przodzie, przyczepy, oświetlenie ostrzegawcze, pulsacyjne pomarańczowe (2 szt.); min. 2 reflektory przednie, min. 2 lampy tylne, światła awaryjne, kierunkowskazy, wyprowadzone gniazdo elektryczne do zasilania np. pług (obrysówki), oświetlenie robocze 2 lampy przód /tył. Wszystkie lampy typu LED | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.11 | Kabina oryginalna producenta, homologowana, drzwi otwierane z prawej i lewej strony, klimatyzowana, fotel kierowcy regulowany, pneumatyczny skretny na prawą stronę , fotel pasażera | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| | | |
|--|--|--|
| 1.12 | Pozostałe wyposażenie: Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, przednie i tylne błotniki, obciążniki balastowe walcikowe przód ok. 150-300 obciążnik TUZ 500 kg, tylne osie po 150 kg, zaczep transportowy automatyczny, belka oscylacyjna (dolny zaczep) | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.13 | Pierwszy przegląd gwarancyjny nie odpłatnie | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 1.14 | Masa pojazdu z obciążnikami min. 6000 kg | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| Zadanie 2: Zakup wyposażenia (w tym: pług do śniegu, posypywarka piaskarka) | | |
| 2 | Pług do śniegu min. 2,5 m | |
| 2.1 | Pług do śniegu: fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024; okres gwarancji 24 miesiące, | Rok produkcji: Marka: Typ: Model: |
| 2.2 | Możliwość montażu na przednim TUZ kat. II; | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 2.3 | Szerokość robocza min. 2,3 m do 2,8 m 2,6 m – 2,9; | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 2.4 | Bezstopniowe hydrauliczne sterowanie z kabiny; | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 2.5 | Kopowanie boczne; | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 2.6 | Dwa niezależne lemiesze; | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 2.7 | Pozostałe wyposażenie: w oświetlenie obrysowe (napięcie 12V), listwa zgarniająca gumowa odchylana sprężynowo, sworznie, | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 3 | Posypywarka piaskarka | |
| | Posypywarka: fabrycznie nowa, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024; okres gwarancji 24 miesiące, Z przeznaczeniem do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą, ciągnięta za traktorem i napędzana z jego układu hydraulicznego; | Rok produkcji: Marka: Typ: Model: |
| 3.1 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” tj Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm. | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| | | |
|-----|--|--|
| 3.2 | Skrzynia ładunkowa o pojemności ok. 3 m3 dozowanie każdego materiału i równomierny rozrzut | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 3.3 | Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 3.4 | Plandeka sznurowana, sito skrzynie ładunkowej; | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 3.5 | | <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

Wyjaśnienia do pozycji nie spełniających wymagań:

.....

.....

.....
*(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy)*