UWAGA:
GRUNTY NASYPOWE I NIENOŚNE W OBRĘBIE FUNDAMENTÓW WYMIENIĆ NA NOŚNE (POSPÓŁKA) I DOGĘŚCIĆ WARSTWOWO DO ID>0,6. PRZED NASYPANIEM NOWEGO GRUNTU DOGĘŚCIĆ DNO WYKOPU.
WYKOPY PROWADZIĆ W PORZE SUCHEJ . W RAZIE POTRZEBY TEREN WYKOPÓW ODWODNIĆ I USTABILIZOWAĆ.SZCZEGÓŁY IZOLACJI WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOLOGA.
SŁUPY KONSTRUKCJI TĘŻNI KOTWIC DO PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZA POMOCĄ PREFABRYKOWANYCH PODSTAW METALOWYCH NIERDZEWNYCH LUB ZABEZPIECZONYCH GALWANICZNIE ZDOLNYCH DO PRZENOSZENIA SIŁ POZIOMYCH NP: Simpson Strong-Tie PJIB.
SŁUPY PODESTÓW WIDOKOWYCH KOTWIĆ DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ METALOWYCH PODSTAW W POSTACI RUR KWADRATOWYCH PRZYSPAWANYCH DO BLACHY KOTWIĄCEJ .
ZALECA SIĘ WYKONANIE W DOLNEJ CZĘŚCI RUR DODATKOWYCH OTWORÓW 4Ø20 W CELU ZAPEWNIENIA MIGRACJI WILGOCI Z DREWNA.
POCZĄTEK BIEGU SCHODOWEGO MOCOWAĆ DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KĄTOWYCH OCYNKOWANYCH I KOŁKÓW ROZPOROWYCH DO BETONU.
BETON STÓP FUNDAMENTOWYCH -B30 W8, STABILIZACJA -B10
STAL GŁÓWNA FUNDAMENTÓW A-III (RB500W), STRZEMIONA A-0 (St0)
PODSTAWY SŁUPÓW DREWNIANYCH WEWNĘTRZNYCH 16X16 PRZY SŁUPIE TARNINY ZE STALI NIERDZEWNEJ A4.
A WSZYSTKIE ŚRUBY,NAKRĘTKI, PODKŁADKI ZE STALI NIERDZEWNEJ A4
STOPY WYSTAJA PONAD DOCELOWY POZIOM GRUNTU 4CM-DOSTOSOWAĆ POZIOMY WG PROJEKTU BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.
W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI WYKONAĆ STOPY PODESTÓW WIDOKOWYCH A NASTĘPNIE PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ TĘŻNI







UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
3.Montaż powinien być wykonywany z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Na czas montażu w miarę potrzeby stosować tymczasowe elementy montażowe.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA Pajęczno,ul.Poprzeczna 3 tel.508-148-041 | | | |
| TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY zamienny bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą techniczną | | | |
| ADRES INWESTYCJI: Pajęczno, dz. nr 42 ,110 | | | |
| INWESTOR: GMINA I MIASTO PAJĘCZNO ul. Parkowa 8/12 ,98-330 Pajęczno | | | |
| DANE OSOBOWE PROJEKTANTÓW: | | NR upr. i specjalność: | PODPIS: |
| Branża konstr.-bud. | PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Bociąga | OPL/1301/PBKb/16 spec. konstrukcyjno-budowlana | |
| Branża konstr.-bud. | SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Marczak | LOD/1813/POOK/12 spec. konstrukcyjno-budowlana | |
| SKALA: 1:100 | DATA: 09.2022r. | NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW Podesty widokowe i tężnia | NR RYSUNKU: 1 |