


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego Baunit StarTex:

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów

UWAGA:

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Jednostka projektująca:



MICHAŁ TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
 tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

Tytuł rysunku:

ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (NP. OKIEN, DRZWI)

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Sygietyńskiego 13, 76-200 Słupsk
 dz. ewid. nr 606/2, obręb ewid. 13, jednostka ewid. Słupsk

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa Sygietyńskiego 13
 ul. Sygietyńskiego 13, 76-200 Słupsk

Projektant
 Architektura:

mgr inż. Czesław Hurynowicz
 uprawnienia nr 5533/61
 Specjalność: budownictwo

Data:

15.02.2017

SKALA

1:15

BRANŻA

KONSTRUKCJA

NR RYS

K4

NR STRONY

.....