

[illegible]

Diagram illustrating the cross-section of a road structure, showing dimensions and material layers.

Dimensions (from left to right):

- 0.50 (pobocze gruntowe)
- 0.75 (pobocze utwardzone)
- 2.50 (pas ruchu)
- 2.50 (pas ruchu)
- 0.75 (pobocze utwardzone)
- 0.50 (pobocze gruntowe)

Gradients (from left to right):

- 8%
- i%
- ± 0,00
- i%
- i%

Material Layers (from top to bottom):

- 4 cm - warstwa ścierna BA
AC11S 50/70 KR2
skropienie amulsją asfaltową C60 B 3ZM
śr. 100 kg/m² - w-wa wyrównawcza z BA
AC 16W 50/70 KR2
- 4 cm - warstwa ścierna BA
AC11S 50/70 KR2
skropienie amulsją asfaltową C60 B 3ZM
- 8 cm - warstwa wiążąca z BA
AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsją asfaltową C60 B 3ZM
- 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego
0-63 mm
- 15 cm - piasek stabilizowany cementem
klasa C3/4

Side Slopes:

- 15 cm - kruszywo łamane 0-31,5 mm

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1691T
Obrazów - Złota
w m. Obrazów
od km 0+148 do km 0+765**

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Sandomierzu z/s w Samborcu Samborzec 199; 27-650 Samborzec				
Treść: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAW.	PODPIS	
Projektant	Wojciech Basta	75/Tbg/85		
Wykonał:	Damian Kamiński			
Branża: drogowa	Faza: Dokument do zgłoszenia	Skala: 1:50	Data: 07.2023	Rys. nr.: 3