

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 9.10*1.00+20.00*3.80+6.40*4.70+4.30*6.25+5.30*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.355</b>
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 10.00+25.00+5.50*2	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 147.36*0.07+25*0.15*0.30+46*0.08*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.544</b>
5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 12.54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.540</b>
6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 147.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.360</b>
7	KNR 2-01 0212-07 0214-03	Wywóz ziemi z korytowania, uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.3 km 147.36*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	44.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.208</b>
8	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 147.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.360</b>
9	KNR 2-31 0111-01 0111-02	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 147.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.360</b>
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm 147.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.360</b>
11	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 147.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.360</b>
12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 25*0.055	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.375</b>
15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
16	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 46*0.045	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
17	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 46	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>