



Zestawienie powierzchni - PARTER		
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia m²
01	HOL	22,75
02	BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ	178,48
03	ZAPLECZE BIBLIOTEKI	13,38
04	SALA MULTIMEDIALNA	39,87
05	POM. POMOCNICZE	3,40
06	WC MĘSKIE	8,04
07	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,07
08	PRACOWNIA CERAMICZNA	29,69
09	SALA TRADYCJI	40,33
10	KORYTARZ	51,53
Powierzchnia użytkowa razem		396.54
Powierzchnia całkowita		406.35

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA: ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNIC SPRAWDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE PRZEZ ZAMÓWIENIEM DRZWI

OZNACZENIE	OPIS	WYMIAR W STANIE OŚCIEŻNIC	L	P
D1	Drzwi Porta Focus, model 4.A, okleina CPL HQ 0.2 Dąb Milano 1, Ościeżnica Porta System przylgowa, okleina CPL HQ 0.2 kolor SUPER MATT CZARNY, szyba matowa hartowana, Klamka - Porta Euforia, sztyl kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny	90x200	2	3
D1b	Drzwi Porta Focus, model 4.A, okleina CPL HQ 0.2 Dąb Milano 1, Ościeżnica Porta System przylgowa, okleina CPL HQ 0.2 kolor SUPER MATT CZARNY, szyba matowa hartowana, Klamka - Porta Euforia, sztyl kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny	90x200		1
D1b'	Drzwi Porta Focus, model 4.A, okleina CPL HQ 0.2 Dąb Milano 1, Ościeżnica Porta System przylgowa, okleina CPL HQ 0.2 kolor SUPER MATT CZARNY, szyba matowa hartowana, Klamka - Porta Euforia, sztyl kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny	80x200		1
D2	Drzwi Porta Focus, model 4.A, okleina CPL HQ 0.2 Dąb Milano 1, Ościeżnica Porta System przylgowa, okleina CPL HQ 0.2 kolor SUPER MATT CZARNY, szyba matowa hartowana, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, samozamykacz, Klamka - Porta Euforia, sztyl kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny	90x200		1
D3	Drzwi Porta Minimax model P, skrzydło pełne lakier standard kolor biały, Ościeżnica Porta System przylgowa, lakier standard kolor biały, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, samozamykacz, Klamka - Porta Euforia, sztyl kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny	80x200		2
D4	Drzwi Porta Minimax model P, skrzydło pełne lakier standard kolor biały, Ościeżnica Porta System przylgowa, lakier standard kolor biały, samozamykacz, Klamka - Porta Euforia, sztyl kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny	90x200		1

- S 1.1** Ściana działowa, pojedynczo płytowana, płytowanie do wysokości stropu:
- 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60 cm
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
- S 1.2** Ściana działowa, podwójnie płytowana, płytowanie obustronne do wysokości stropu
- 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - 1 x płyta OSB 1,2 cm,
 - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 30 cm
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
 - 1 x płyta OSB 1,2 cm,
 - 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
- S 1.3** Przedsianka mocowana góra - dół, jednostronnie pojedynczo płytowana do pełnej wysokości lokalu :
- 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60 cm w osi niezależnie od konstrukcji ściany wydzielającej lokal;
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
- S 1.4** Przedsianka do wysokości 133,5cm jednostronnie podwójnie płytowana
- 2 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,
 - Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60 cm w osi
 - Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm
- S 1.4**
- Wzmocnienie istniejącej ściany do pełnej wysokości
 - 1 x płyta OSB 1,2 cm,
 - 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,

TEMAT		Tytuł rysunku	
Opracowanie projektu aranżacji wnętrza budynku Biblioteki Miejskiej oraz wnętrza pomieszczenia Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu		BIBLIOTEKA - PARTER - RZUT ARCHITEKTURA, HYDRAULIKA,	
AUTORZY OPRACOWANIA		LOKALIZACJA	
Projektował mgr arch. wnętrz Barbara Kielanowska		Biblioteka Miejska w Raciążu ul. Kilińskiego 21	
INWESTOR		POWIERZCHNIA OPRACOWANIA	
Gmina Miasta Raciąż pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż		678,83 m²	
INWESTOR		Faza	
KWIECIEŃ 2022		ARCHITEKTURA WNIĘTRZ	
INWESTOR		Numer rysunku	
01		PW	