

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja obszarów miejskich - otoczenie węzła przesiadkowego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 3  
INWESTOR : Gmina Miasta Łębork  
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Dach</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1518-02 z. sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie ochronne masztów antenowych	m		
		15	m	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
2	KNNR 5 d.1 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - trasy przewodów kablowych antenowych	m		
		15	m	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
3	KNNR 5 d.1 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		10*24	m	240,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,00</b>
4	KNNR 5 d.1 0201-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - przewody antenowe do mieszkań (8 x mieszkań)	m		
		240	m	240,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,00</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0423-03	Obsadzenie kalpy wjazdu kominiarskiego z otwieraniem na teleskopach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki wjazdu i kominów z papy nawierzchniowej + izokliny	m <sup>2</sup>		
		13*27,5	m <sup>2</sup>	357,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>357,50</b>
7	KNR 19-01 d.1 0807-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na kominach	m <sup>2</sup>		
		1,2*2,2*4+1,1*4,1+1*3,6*2+1,2*2,6	m <sup>2</sup>	25,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,39</b>
8	KNR-W 4-01 d.1 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej (min 0,037W/mK) sprasowanej gr. 15cm w przestrzeni poddasza	m <sup>2</sup>		
		10,8*26,9	m <sup>2</sup>	290,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,52</b>
9	kalk. własna	Izolacja stropodachów o pow. do 200 m2 z wełny mineralnej - dodatek za utrudnione warunki pracy (ograniczona przestrzeń poruszania się)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 0606-01 analogia	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej, dwuwarstwowej z aktywną membraną paroizolacyjną o współczynniku Sd >8 m ułożenie w przestrzeni poddasza	m <sup>2</sup>		
		290,52	m <sup>2</sup>	290,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,52</b>
<b>2</b>		<b>Izolacja fundamentów</b>			
11	KNR 2-31 d.2 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej oraz , płyt ażurowych na skarpie	m <sup>2</sup>		
		5+13*1+13*1,5	m <sup>2</sup>	37,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,50</b>
12	KNR-W 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami (co 3,0m) istniejących fundamentów	m <sup>3</sup>		
		(27,5*2+13*2)*0,8*1,2	m <sup>3</sup>	77,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,76</b>
13	KNR-W 4-01 d.2 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem i ziemią (50%) z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		77,76/2	m <sup>3</sup>	38,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,88</b>
14	kalk. własna	Wykonanie ściany oporowej od strony ulicy Sienkiewicza z elementów betonowych prefabrykowanych wraz ze schodkami (13,5m x 2m)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
15	kalk. własna	Zakup i dostawa piasku	m <sup>3</sup>		
		38,88	m <sup>3</sup>	38,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,88</b>
16	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian fundamentowych	m <sup>2</sup>		
		(27,5*2+13*2)*1,2	m <sup>2</sup>	97,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,20</b>
17	KNR 19-01 d.2 0325-03	Uzupełnianie spoin i miejscowe tynkowanie ścian	m <sup>2</sup>		
		97,2	m <sup>2</sup>	97,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,20</b>
18	NNRNKB d.2 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej gr. min 5.2	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		97,2	m <sup>2</sup>	97,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,20</b>
19	KNR 0-29 d.2 0642-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
		97,2	m <sup>2</sup>	97,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,20</b>
20	KNR-W 3 d.2 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m <sup>2</sup>		
		97,2	m <sup>2</sup>	97,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,20</b>
21	KNR 2-31 d.2 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - z odzysku	m <sup>2</sup>		
		37,5	m <sup>2</sup>	37,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,50</b>
22	KNR 2-31 d.2 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie opaski	m <sup>2</sup>		
		27,5*1	m <sup>2</sup>	27,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,50</b>
<b>3</b>		<b>Elewacja</b>			
<b>3.1</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
23	KNR AT-26 d.3. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		35*1,2*1,6	m <sup>2</sup>	67,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,20</b>
24	KNR-W 4-01 d.3. 0353-11 1	Wykucie z muru podokienników	m		
		0,8*21+1,3*14	m	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
25	KNR-W 4-01 d.3. 0323-01 1	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		35	szt.	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
<b>3.2</b>		<b>Roboty dociepleniowe</b>			
26	NNRNKB d.3. 202 2608-01 2	Docieplenie ścian zewn. i ościeży budynków z przyklejeniem styropianu gr. 15cm, min 0.045 W/(m*K) i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. otynkowanej - tynk silikonowo-silikatowy samoczyszczący	m <sup>2</sup>		
		55*6,2+7,2*22,8	m <sup>2</sup>	505,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>505,16</b>
27	NNRNKB d.3. 202 1522-06 2 analogia	Malowanie i zabezpieczenie tynków zewnętrznych środkiem "antygraffity" do wysokości max 2,2m (wysokość cokolika)	m <sup>2</sup>		
		(27,5*2+13,5*2)*2,2	m <sup>2</sup>	180,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,40</b>
28	KNR-W 4-01 d.3. 0414-03 2 analogia	Wymiana podbitki z desek profilowanych o grubości 19 mm	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
29	KNR-W 2-02 d.3. 1036-09 2 analogia	Dwukrotne malowanie podbitki i krokwi dachu	m <sup>2</sup>		
		77,8*0,7	m <sup>2</sup>	54,46	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,46</b>
30	KNR-W 4-01 d.3. 0545-06 2	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3*6	m	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
31	KNR-W 2-02 d.3. 0526-02 2	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		18	m	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
32	kalk. własna d.3. 2	Montaż prefabrykowanego zadaszenia łukowego z jednostronną zasłoną boczną o konstrukcji metalowej wypełnioną płytami PCV	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
33	KNR-W 4-01 d.3. 0212-01 2	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		1,5*1,7*0,15*2	m <sup>3</sup>	0,77	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,77</b>
34	KNR-W 2-02	Podest betonowy wejścia z tyłu do budynku z wnęką na stalową kratkę + kratka stalowa - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.3.	0219-01				
2		1,5*1,7*0,3*2	m <sup>3</sup>	1,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,53</b>
35	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.3.	1603-02				
2		510	m <sup>2</sup>	510,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>510,00</b>
36	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, ciepłych z elektrozaczepem i wyprowadzeniem przewodu do puszk przyłączeniowej umożliwiającej podłączenie instalacji domofonowej	m <sup>2</sup>		
d.3.	1024-06				
2		2,1*1,1*3	m <sup>2</sup>	6,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,93</b>
<b>3.3</b>		<b>Wywóz ziemi i gruzu</b>			
37	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m <sup>3</sup>		
d.3.	0109-02				
3		38,88+0,77	m <sup>3</sup>	39,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,65</b>
38	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3.	0109-04	Krotność = 5			
3		39,65	m <sup>3</sup>	39,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,65</b>
39		Utylizacja gruzu i ziemi oraz materiałów porozbiórkowych	kpl.		
d.3.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>