

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-02	Oslony okieni drzw folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	(0,8*2,05)	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	2,95*4,30	m ²	12,685	
				RAZEM	12,685
3	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm-grubość 30cm	m ³		
d.1	0301-04	2,95*4,30	m ³	12,685	
				RAZEM	12,685
4	KNR 4-01	Przewóz gruzu i ziemi taczkami na odległość 50 m	m ³		
d.1	0105-05 0105-07	12,685	m ³	12,685	
				RAZEM	12,685
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	12,685	m ³	12,685	
				RAZEM	12,685
6	kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku śmieci	m ³		
d.1		12,685	m ³	12,685	
				RAZEM	12,685
7	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0302-02 0214-04 analogia	(2,95*4,30)*0,3	m ³	3,806	
				RAZEM	3,806
2 Wykonanie nowej posadzki					
8	KNR 4-01	Przewóz piasku taczkami na odległość 50 m	m ³		
d.2	0105-05 0105-07 analogia	(2,95*4,30)*0,20	m ³	2,537	
				RAZEM	2,537
9	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym grubości 20cm	m ³		
d.2	1103-01	(2,95*4,30)*0,20	m ³	2,537	
				RAZEM	2,537
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym grubości 5cm	m ³		
d.2	1101-01	(2,95*4,30)*0,05	m ³	0,634	
				RAZEM	0,634
11	KNR AT-27	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym	m ²		
d.2	0305-01	2,95*4,30	m ²	12,685	
				RAZEM	12,685
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm	m ²		
d.2	0609-03	2,95*4,30	m ²	12,685	
				RAZEM	12,685
13	KNR 4-01	Przewóz betonu na wylewkę i podkład taczkami na odległość 50 m	m ³		
d.2	0105-05 0105-07 analogia	(2,95*4,30)*0,20	m ³	2,537	
				RAZEM	2,537
14	KNR 2-02	wylewka betonowa z betonu B-25 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym grubości 20mm	m ³		
d.2	1101-01 analogia	(2,95*4,30)*0,20	m ³	2,537	
				RAZEM	2,537
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	2,95*4,30	m ²	12,685	
				RAZEM	12,685
3 Iniekcja krystaliczna pozioma					
16		Wykonanie iniekcji krystalicznej poziomej ścian	m		
d.3		4,30*6,8	m	11,100	
				RAZEM	11,100