

Podkłady betonowe na podł. gruntowym										
Podkład pod ławy fundamentowe										
	Lokalizacja	Długość [m]	Szerokość [m]	Grubość [m]	Liczba szt.	Objętość [m³]				
Poz. Ł. 1.	oś C - J - wzdłuż 12	43,3	1,4	0,1	1					
	oś 9 - 12 - wzdłuż J	14,25								
	oś C - J - wzdłuż 9	18,77								
	wzdłuż F	1,9								
	wzdłuż F od osi 5 do 6	1,625								
	między A - D - wzdłuż 1	10,39								
	wzdłuż osi 10 i między G a H	6,27								
		96,505								13,5107
Poz. Ł. 2	między osiami B1a C-1 i 2A a 3	3,35	0,8	0,1	1					
	między osiami B1 a C-1 i 3 a 4	2,16								
	między osiami B1 a C-1 i 4 a 5	1,9								
	między osiami 2A a 4 i B1 a C1	2,35								
	między osiami 3 a 4 i B1 a C1	5,15								
	między osiami 11 a 12 i E a E1	4,25								
	między osiami 11 a 12 i E1 a E2	3,32								
	między osiami 11 a 12 i wzdłuż F	4,37								
	między osiami 11 a 12 i G a H	5,45								
	między osiami 9 a 10 i G a H	4,45								
		36,75								2,94
	Poz. Ł. 3	między B-B1 i wzdłuż 4					2,63	1,1	0,1	1
		między 4 a 6 i B a B1	3,21							
między B a C1 wzdłuż 5		3,1								
między B a C1 wzdłuż 6		7,13								
między E a E1 wzdłuż 11		3,59								
między E1 a F i 11 a 12		5,38								
w osi 11 między F a J		18,19								
		43,23				4,7553				
Poz. Ł. 4	wzdłuż osi E między 9 a 12	9,75	1,3	0,1	1					
	wzdłuż osi E2 między 9 a 10	5,3								
	wzdłuż osi 9a	2,4								
	wzdłuż osi 10 między E1 a F	7,51								
	między 9a a 10 i F a G	10,04								
	między osi 9 a 10 i między G a H	6,37								
		41,37				5,3781				
Poz. Ł. 5	wzdłuż osi 8 i 9 i między F a J	23,33	3,88	0,1	1	9,05204				

Poz. Ł. 6	wzdłuż osi H	12,25	1,6	0,1	1	1,96
Poz. Ł. 8			2	0,1	1	
	wzdłuż osi 1 między D a G	21,7				
	wzdłuż osi G od osi 1 do 5	16				
	wzdłuż osi 5 i między C1 a G	24,02				
	wzdłuż osi A od 4 do 5	3				
		64,72				12,944
Poz. Ł. 9	podbasenie	54,2	1,8	0,1	1	9,756
Poz. Ł. 10			1,9	0,1	1	
	wzdłuż osi B i między 1 a 4	16,2				
	wzdłuż osi 4 i między A a B	3				
	wzdłuż osi B między 6 a 7	6,42				
	między 6 a 7 i od B do D	4,95				
		30,57				5,8083
Podkład pod podwalnie						
	Lokalizacja	Długość [m]	Szerokość [m]	Grubość [m]	Liczba szt.	Objętość [m ³]
Poz. PD. 1	wzdłuż osi C	19,22	0,25	0,1	1	0,4805
Podkład pod stopy						
	Lokalizacja	Długość [m]	Szerokość [m]	Grubość [m]	Liczba szt.	Objętość [m ³]
Poz. ST. 1	między osiami 11 i 12 oraz E i H	1,4	1,4	0,1	9	1,764
Poz. ST. 2	wzdłuż osi 5, 7, 9a, 10, 11	1,7	1,7	0,1	7	2,023
Poz. ST. 3	wzdłuż osi 1A, F, C, 9	1,8	1,8	0,1	12	3,888
Poz. ST. 4	w osi E1 i 7	2,2	2,6	0,1	1	0,572
Poz. ST. 5	w osi C i 9	2	2,2	0,1	1	0,44
Poz. ST. 6	w osi 3 i D oraz w osi E1 i między E1 a F	2,4	2,4	0,1	5	2,88
Poz. ST. 7	między osiami 6 a 7 i między B a D	3	2,6	0,1	3	2,34
Poz. ST. 9	wzdłuż osi 4	1,6	1,6	0,1	6	1,536
Poz. ST. 10	wzdłuż osi B1, 2A, D	2,2	2,2	0,1	5	2,42
Poz. ST. 11	w osi 1A i D	2	2	0,1	1	0,4
						18,263
Podkład pod płyty						
		Długość [m]	Szerokość [m]	Grubość [m]	Liczba szt.	Objętość [m ³]
Poz. PL. 1	między 9A a a 10	3,7	3,25	0,1	1	1,2025
Poz. PL. 3	między D a C1	3,45	2,47	0,1	1	0,85215
						2,05465
RAZEM CHUDEGO BETONU:						86,90259

DO KONTROLI
POWIERZCHNI