

KSIĄŻKA POMIESZCZEŃ - TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH											
Numer	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Obwód [m]	Wysokość pomieszczenia [m] (poddasze -śred. wys.)	Powierzchnia podłogi	Prace przygotowawcze, rozbiórki, demontaż	Wykończenie posadzki	Wykończenie cokołu posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitu	Elementy dodatkowe, uwagi
POZIOM -1 - PIWNICA											
-1.01	Korytarz	51,31 m²	51.82	2.85	51,31 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia oraz kraty na wejściu z klatki schodowej. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie płytek ściennych oraz gresu z podłogi. Szpachlowanie uszkodzeń ścian (30% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Usunięcie starych konstrukcji drewnianej z wypełnieniem szklanym na zachodnim krańcu korytarza oraz usunięcie starej, nieużywanej suszarki.	Gres techniczny w kolorze szarym.	Cokół z płytek gresu technicznego w kolorze szarym wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.02	Magazyn	17,22 m²	17.03	2.85	17,22 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również malowanie spodu biegu schodów.
-1.03	Pomieszczenie	41,51 m²	26.75	2.85	41,51 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.04	Magazyn	18,34 m²	17.29	2.85	18,34 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.05	Szatnia / Pom. socjalne	44,19 m²	29.16	2.85	44,19 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Gres techniczny w kolorze szarym.	Cokół z płytek gresu technicznego w kolorze szarym wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Pozostawić istniejące podejście wody i odpływ z pralki.
-1.06	Natrysk	14,45 m²	21.00	2.85	14,45 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia oraz armatury. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie płytek ściennych oraz gresu z podłogi. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi.Usunięcie ścianek działowych oraz dawnej instalacji wywiewnej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian (70% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Wykonanie ścianek g-k. Przed wykonaniem posadzki z gresu wykonać izolację z folii w płynie z wywinięciem na 30cm powyżej poziomu posadzki.	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemowąabinę ustępową z HPL z drzwiami. Kabinę WC wyposażać w uchwyt na papier toaletowy oraz szcztotkę do WC. Przy umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l.
-1.07	Magazyn	23,17 m²	25.63	2.85	23,17 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie płytek ściennych oraz gresu z podłogi. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń ścian (70% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Usunięcie dawnej zabudowy związanej ze spalarnią. Zasłepienie dawnych otworów wentylacyjnych. Rozbiórka ścian.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.08	Magazyn	20,87 m²	18.53	2.85	20,87 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie płytek ściennych oraz gresu z podłogi. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń ścian (70% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Usunięcie dawnej zabudowy związanej ze spalarnią. Zasłepienie dawnych otworów wentylacyjnych. Rozbiórka ścian.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.09	Magazyn	13,64 m²	15.85	2.85	13,64 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Rozbiórka ściany. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.10	Magazyn	19,60 m²	18.05	2.85	19,60 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.11	Magazyn	17,22 m²	17.73	2.85	17,22 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Rozbiórka ściany. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.12	Magazyn	28,05 m²	21.19	2.85	28,05 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.13	Magazyn	20,70 m²	18.25	2.85	20,70 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.14	Magazynek	2,95 m²	7.25	2.85	2,95 m²	Usunięcie istniejącego wyposażenia. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Skucie zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej. Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. Szpachlowanie uszkodzeń pozostałych ścian (20% powierzchni). Skucie istniejącej wylewki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Wylewka perlitowa	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie jest również malowanie spodu biegu schodów.
-1.KS	Klatka schodowa	10,45 m²	18.14		10,45m + stopnie	Usunięcie istniejącej farby olejowej ze ścian. Szpachlowanie ścian.	Lastryko - istniejące	Brak	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie jest również malowanie spodu biegu schodów.
POZIOM 0 - PARTER											
0.00	Przedsionek	15,87 m²	16.43	2.90	15.87m2 + stopnie	Zdemontować istniejące tablice informacyjne. Zdemontować odboje i obróbki z blachy	Gres istniejący	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Należy pozostawić istniejącą balustradę. Wymianie podlegać będą drzwi do elementów rozdzielnic. Należy wymienić je na stalowe w kolorze szarym.
0.01	Korytarz	51,74 m²	50.24	2.90	51,74 m²	Zdemontować odboje i portale drzwiowe z blachy oraz usunięcie istniejących elementów wyposażenia. Rozbiórka drzwi do wydzielonego laboratorium w zachodniej części kondygnacji. Rozbiórce podlega obudowa sufitu z g-k. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni).	Gres istn.	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Przed każdymi drzwiami należy przewidzieć miejsce na tabliczkę z numerem pokoju oraz oznaczeniem najemcy i funkcji pomieszczenia.
0.02	Biuro	22,39 m²	18.95	2.90	22,39 m²	Zdemontować istniejącą podłogę z linoleum. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni). Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.03	Biuro	23,00 m²	19.20	2.90	23,00 m²	Cyklinowanie istniejącego parkietu drewnianego wraz z lakierowaniem. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni). Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.	Parkiet istniejący	Listwa drewniana o kolorystyce zbliżonej do parkietu wys. 5cm.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.04	Biuro	28,93 m²	21.52	2.90	28,93 m²	Zdemontować istniejącą podłogę z linoleum. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni). Demontaż kraty drzwiowej. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	

0.05	WC Damski	8,17 m²	12.32	2.90	8,17 m²	Robiórka ścian działowych wraz z istniejącą stolarką drzwiową. Demontaż armatury, skucie płytek ściennych I podłogowych. Wykonanie ścianek gk. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni).	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemową ściankę o pełnej wysokości z HPL z drzwiami z podcięciem wentylacyjnym. Kabinę WC wyposażyć w uchwyt na papier toaletowy oraz szczotkę do WC. Przy umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l.
0.06	WC Nps	8,45 m²	11.89	2.90	8,45 m²	Robiórka ścian działowych wraz z istniejącą stolarką drzwiową. Demontaż armatury, skucie płytek ściennych I podłogowych. Wykonanie ścianek gk. Wykonanie otworu drzwiowego I nadproża stalowego. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni).	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Toaletę należy wyposażyć w armaturę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. W ścianach przy misce ustępowej oraz przy umywalce należy zamontować metalowe uchwyty (w każdej parze uchwytów jeden uchylny)umożliwiające osobom poruszającym się na wózku użytkowanie armatury. Wysokość montażu uchwytów wspomagających - 80-85cm. Należy zamontować pojemnik na papier toaletowy na wys. 110cm od poz. posadzki. Przy umywalce należy zainstalować dozownik do mydła oraz podajnik do ręczników papierowych. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l, zamknięcie w postaci kłapy.
0.07	Poczekalnia	20,06 m²	18.28	2.90	20,06 m²	Wykonanie otworu drzwiowego (wejście do pom. 006) I nadproża stalowego. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni). Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.	Gres istn.	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.08	Laboratorium	36,85 m²	24.41	2.90	36,85 m²	Pomieszczenie nie jest przeznaczone do remontu.	Gres istn.	Cokół istniejący	Wykończenie istniejące	Wykończenie istniejące	
0.09	Umywalnia M	5,04 m²	9.20	2.90	5,04 m²	Usunięcie wyposażenia związanego z laboratorium. Usunięcie podłogi z linoleum, skucie płytek ściennych. Wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni).	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Przy umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l.
0.10	Biuro	44,62 m²	29.31	2.90	44,62 m²	Usunięcie wyposażenia oraz instalacji związanych z laboratorium. Usunięcie podłogi z linoleum, skucie płytek ściennych. Wykonanie zamurowań z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni).	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować bezszprosową ściankę szklaną z drzwiami o wymiarach skrzydła 90x200cm.
0.11	WC Męski	9,14 m²	12.13	2.90	9,14 m²	Usunięcie wyposażenia związanego z laboratorium. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Usunięcie podłogi z linoleum, skucie płytek ściennych. Wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni).	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemową kabinę ustępową z HPL z drzwiami. Kabinę WC wyposażyć w uchwyty na papier toaletowy oraz szczotki do WC.
0.12	Biuro	34,76 m²	23.93	2.90	34,76 m²	Usunięcie wyposażenia oraz instalacji związanych z laboratorium. Usunięcie podłogi z linoleum, skucie płytek ściennych. Rozbiórka ścian. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni).	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.13	Biuro	26,13 m²	20.46	2.90	26,13 m²	Usunięcie wyposażenia oraz instalacji związanych z laboratorium. Usunięcie podłogi z linoleum, skucie płytek ściennych. Rozbiórka ścian. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni).	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.KS	Kl. schodowa	14,34 m²	23.67		14,34m2 + stopnie	Zdemontować odboje i obróbki z blachy. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni).	Gres istniejący.	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie jest również malowanie spodu biegu schodów.
POZIOM +1 - 1. PIĘTRO											
1.01	Korytarz	65,74 m²	62.54	2.90	65,74 m²	Zdemontować odboje i portale drzwiowe z blachy oraz usunięcie istniejących elementów wyposażenia. Rozbiórce podlega obudowa sufitu z g-k. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni).	Gres istniejący / W części korytarza powstałej przez usunięcie pomieszczenia socjalnego należy wykonać posadzkę z gresu w kolorze szarym do końca korytarza.	Cokół istniejący / Cokół z gresu w kolorze szarym wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Przed każdymi drzwiami należy przewidzieć miejsce na tabliczkę z numerem pokoju oraz oznaczeniem najemcy I funkcji pomieszczenia.
1.02	Biuro	18,91 m²	18.57	2.90	18,91 m²	Wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Cyklinowanie istniejącego parkietu drewnianego wraz z lakierowaniem. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni). Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.	Parkiet istniejący	Listwa drewniana o kolorystyce zbliżonej do parkietu wys. 5cm.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.03	Biuro	26,41 m²	20.78	2.90	26,41 m²	Wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Cyklinowanie istniejącego parkietu drewnianego wraz z lakierowaniem. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni). Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.	Parkiet istniejący	Listwa drewniana o kolorystyce zbliżonej do parkietu wys. 5cm.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.05	Biuro	28,92 m²	21.51	2.90	28,92 m²	Cyklinowanie istniejącego parkietu drewnianego wraz z lakierowaniem. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni). Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.	Parkiet istniejący	Listwa drewniana o kolorystyce zbliżonej do parkietu wys. 5cm.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.06	Umyw. D	4,91 m²	9.45	2.90	4,91 m²	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Demontaż armatury, skucie płytek ściennych I podłogowych. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni).	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Przy każdej umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l.
1.07	WC Damski	10,74 m²	13.24	2.90	10,74 m²	Rozbiórka istniejących ścianek działowych. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Demontaż armatury, skucie płytek ściennych I podłogowych. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni).	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemowe kabiny ustępowe z HPL z drzwiami. Kabinę WC wyposażyć w uchwyty na papier toaletowy oraz szczotki do WC.
1.08	Pom. soc.	5,30 m²	9.21	2.90	5,30 m²	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni). Usunięcie podłogi z paneli. Wykonanie ścianki g-k.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.09	Biuro	22,65 m²	19.22	2.90	22,65 m²	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni). Usunięcie podłogi z paneli.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.10	Biuro	23,99 m²	19.71	2.90	23,99 m²	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni). Usunięcie podłogi z paneli.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.11	Biuro	28,45 m²	21.34	2.90	28,45 m²	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Usunięcie armatury. Wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni). Usunięcie podłogi z paneli.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	

1.12	Biuro	30,15 m²	24.43	2.90	30,15 m²	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu zamurowania. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni). Usunięcie podłogi z paneli.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.13	Biuro	33,36 m²	23.36	2.90	33,36 m²	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (15% powierzchni). Usunięcie podłogi z paneli.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.14	Biuro	16,39 m²	16.54	2.90	16,39 m²	Cyklinowanie istniejącego parkietu drewnianego wraz z lakierowaniem. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni). Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.	Parkiet istniejący	Listwa drewniana o kolorystyce zbliżonej do parkietu wys. 5cm.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.15	Biuro	22,71 m²	21.67	2.90	22,71 m²	Rozbiórka fragmentu ściany działowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni). Usunięcie podłogi z paneli. Wykonanie ścianki g-k.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.KS	Kl. schodowa	15.16 m2	23.67		15.16 m2 + stopnie	Zdemontować odboje i obróbki z blachy. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (10% powierzchni).	Gres istniejący.	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie jest również malowanie spodu biegu schodów.
POZIOM +2 - PODDASZE UŻYTKOWE											
2.01	Korytarz	58,55 m²	56.55	2.50	58,55 m²	Demontaż podłogi z wykładziny i płyt paździerzowych. Usunięcie stalowej drabiny i starej kłapy - wyłazu na poddasze nieużytkowe. Usunięcie drewnianych ścianek z przeszkleniami na krańcach korytarza. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (40% powierzchni).	LVT - płytki w kształcie kwadratu o fakturze betonu.	Cokół LVT o fakturze betonu o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Należy wykonać nową systemową kłapę na poddasze nieużytkowe ze składanymi schodami dostępowymi.
2.02	Archiwum	11,39 m²	13.64	2.00	14,45 m²	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (15% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.03	WC Męski	5,22 m²	9.26	2.00	7.83 m2	Rozbiórka istniejących ścian. Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Wykonanie ścian g-k. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (15% powierzchni).	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemowe kabiny ustępowe z HPL z drzwiami. Kabiny WC wyposażić w uchwyty na papier toaletowy oraz szczotki do WC. W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.04	Umywalnia M	4,29 m²	9.18	2.00	4,29 m²	Rozbiórka istniejących ścian. Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Wykonanie ścian g-k. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (15% powierzchni).	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Przy każdej umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l. W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.05	Archiwum	20,55 m²	19.45	2.00	26,02 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.06	Archiwum	10,39 m²	12.92	2.00	12.89 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.07	Archiwum	10,09 m²	12.71	2.00	12.91 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.08	Archiwum	21,03 m²	19.41	2.00	26.75 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.09	Archiwum	10,74 m²	16.24	2.00	13.28 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.10	Archiwum	10,77 m²	13.79	2.00	13.41 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.11	Archiwum	10,11 m²	12.91	2.00	13.17 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.12	Archiwum	11,31 m²	13.55	2.00	14.10 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.13	Archiwum	11,40 m²	13.60	2.00	14.20 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.14	Archiwum	7,55 m²	11.56	2.00	8.10 m2	Demontaż podłogi. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (5% powierzchni).	Wykładzina PVC z rolki	Wywinicie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nalowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.

UWAGI!

- 1 Wymiary powierzchni należy zweryfikować na budowie.
- 2 W razie wszelkich rozbieżności kontaktować się z projektantem.
- 3 Do wykończenia posadzek należy również przyjąć wszelkie materiały dodatkowe takie jak kleje, wylewki, podkłady, listwy progowe itp.
- 4 Książkę pomieszczeń rozpatrywać z projektami branżowymi - w pomieszczeniach będą miały miejsce prace isntalcyjne.