

PRZEDMIAR ROBÓT UMZ-00-017

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg

Budowa: Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie niezabudowanym Gminy Żnin

Obiekt: Drogi gminne Gminy Żnin

Rodzaj robót: Drogowe - utrzymaniowe (bieżąca konserwacja dróg gminnych o nawierzchni gruntowe)

Lokalizacja: Drogi gminne o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żnin
Nawierzchnia tłuczniowa grubości h=15cm z warstwa odsączającą h=10cm nakłady na 1m2

Inwestor: Gmina Żnin
ul.700 lecia 39
88-400 Żnin

PRZEDMIAR UMZ-00-017

Strona 1

07-04-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45111290-7: Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych - grubość tłucznia 0/31,5mm h=15cm				
1	10	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm z odwozem materiału poza teren robót w zakresie Wykonawcy	m ² 1,00
1	20	KNNR	N006-01-01-01-00	D-04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4 do zagospodarowania jako pobocze gruntowe	m ² 1,00
1	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie równiarką i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej lub podłoża gruntowego walcem wibracyjnym (nadanie profilu podłużnego i poprzecznego drogi)	m ² 1,00
1	40	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ² 1,00
1	50	KNNR	N006-01-13-06-00	D-05.02.01	Ułożenie warstwy górnej podbudowy rozściełaczem jako nawierzchni z tłucznia frakcji 0/31,5mm KŁSM grub 15 cm wymagania dla tłucznia WA24-2 F2 LA<=30	m ² 1,00
1	60	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza gruntowego	m ² 1,00