


## WYPOSAŻENIE STAŁE OBIEKTU

## AR-01


Umywalka 55x44 cm, prostokątna, z otworem, z przelewem, mocowana do ściany na śrubach, na wysokości 80 cm.

Umywalkę należy wyposażyć w syfon dekoracyjny owalny, chromowany oraz w baterię umywalkową.




Bateria umywalkowa stojąca – parametry:

- zasilanie bateria 6V nr 56204
- zasilanie 230/7V nr 56214
- przyłącza PEX GW 3/8" w komplecie z zaworami zwrotnymi
- autoblokada – odcięcie wypływu wody po 30 s. ciągłego napełniania
- czyszczenie automatyczne – wypływ przez 30 s. co 24 h po ostatnim użyciu
- zabezpieczenie antyoparzeniowe – możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury wody ciepłej
- przyłącza odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną




## AR-02

Miska ustępowa lejowa, wisząca, prostokątna o wymiarach 53 x 35 cm, zamontowana na wysokości 40 cm. Miskę należy wyposażić w deskę sedesową antybakteryjną, prostokątną, wolnopadającą.




Miskę należy wyposażić w stelaż z systemem Smart Fresh. Wymiary stelaża: szer. 40 cm, głęb. 15-23,5 cm, wys. 113,3 cm. Stelaż należy wyposażić w przycisk spłukujący prostokątny, chrom mat, o wymiarach 15 x 24 cm.



### AR-03

Zestaw natryskowy z zasilaniem od ściany. Uruchamiany przez naciśnięcie przycisku, z możliwością regulacji wypływu wody. Wylewka stała dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni). Możliwość regulacji czasu wypływu bez odcinania zasilania wody. Wyposażony w system antyblokadowy S. Należy wyposażyć w mieszacz.




### AR-04

Pisuar z dopływem z tyłu, odpływem poziomym.


Należy wyposażyć w syfon pisuarowy przystosowany do splukiwania wody 0,5-4 l, odpływ poziomy oraz w złączkę doprowadzającą wodę do zaworu podtynkowego.





### AR-05

Odwodnienie punktowe wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w metalowy syfon, korytko ze stali nierdzewnej oraz pokrywę odpływu typu STRIP. Wymiary: 150x150x65 mm.




**AR-06**

Umywalka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, 55x55 cm, prostokątna, z otworem, z przelewem, mocowana do ściany na śrubach, na wysokości 80cm. Umywalkę należy wyposażyć w syfon dekoracyjny owalny, chromowany.




Przy umywalce należy zamontować dwa rodzaje poręczy ściennych:

- poręcz ścienna, łukowa, o długości 60 cm, stała, zamontowana na wysokości 68 cm



- poręcz ścienna, łukowa, o długości 60 cm, podnoszona, zamontowana na wysokości 68 cm



## AR-07

Miska ustępowa lejowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wisząca, prostokątna o wymiarach 70x35x33,2 cm, zamontowana na wysokości 50cm. Miskę należy wyposażyć w rurę dopływową 40 cm oraz deskę sedesową antybakteryjną, z pokrywą dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Miskę należy wyposażyć w stelaż. Wymiary stelaża: szer. 40cm, głęb. 15-23,5cm, wys. 113,3cm.


Stelaż należy wyposażyć w przycisk spłukujący BOX 94161-003, chrom mat, o wymiarach 15 x 24 cm.

Rimfree




Przy misce należy zamontować 2 rodzaje poręczy:

- poręcz kątowna 90°, o długości 30 cm i wysokości 60 cm, lewa lub prawa, zamontowana na wysokości 82 cm



- poręcz ścienna, łukowa, o długości 85 cm, podnoszona, zamontowana na wysokości 76 cm




### AR-08

Zlew gospodarczy – stojący.


### AR-09

Zlew gospodarczy – zamocowany do ściany.



### AR-10

Umywalka ze stali nierdzewnej 304, naścienna, wisząca. Wykonana z blachy gr. 1mm, wykończenie matowe. Otwór na armaturę. Wyposażona w syfon. Wymiary 500x500x190 mm, waga 4kg.



Umywalkę należy wyposażyć w baterię mieszającą uruchamianą przez naciśnięcie przycisku, 2 przyłącza giętkie nierdzewne dł. 30 cm, w komplecie z zaworami zwrotnymi GZ 1/2" i filtrami, 4 stopniowa regulacja wypływu wody.




## AR-11

Miska ustępowa ze stali nierdzewnej 304, wisząca, stożkowa, wykonana z blachy gr. 1,5mm. Przystosowana do spłukiwana 4/6l wody. Wypełniona pianką poliuretanową (tłumienie hałasu i dodatkowe usztywnienie). Wyposażona w obrzeże spłukujące. Wykończenie matowe. Wyposażona w deskę sedesową czarną oraz zestaw spłukujący. Wymiary 360x535x360 mm, waga 14kg.



Zestaw spłukujący WC podtynkowy ukryty – przeznaczony do toalet o intensywnym użytkowaniu.



Zestaw spłukujący podtynkowy zawiera:

- o popychacz TC do ściany o grubości  $E = 15-200$  mm
- o automat spłukujący
- o przewód impulsowy do łączenia popychacza z zaworem
- o rurę PCV 647 x 527 mm
- o nierdzewną płytę maskującą o wymiarach 250 x 300 mm
- o zasilanie G Z 3/4"

Uruchamiany jest przez naciśnięcie przycisku, jednorazowy wypływ wody regulowany 6-9 l, przystosowany do rury spustowej o średnicy 32 mm, wykonanie wandaloodporne. Zestaw wyposażony w system antyblokadowy S uniemożliwiający ciągły wypływ wody do muszli oraz nierdzewną płytę maskującą do mocowania popychacza i zaślepienia wnęki z zaworem.

### AR-12

Pisuar metalowy ze stali nierdzewnej 304, wykonany z blachy gr. 1mm. Wypełniony pianką poliuretanową (tłumienie hałasu i dodatkowe usztywnienie). Wyposażony w dyszę splukującą. Zasilanie poziome 1/2". Ukryte mocowanie. Wykończenie matowe. Wyposażony w zestaw splukujący. Wymiary 360x325x550 mm, waga 8kg.



### AR-13


Umywalka ze stali nierdzewnej 304, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, naścienna, wisząca. Wykonana z blachy gr. 0,9mm, wykończenie matowe. Otwór na armaturę. Wyposażona w syfon. Wymiary 560x420x160 mm, waga 4kg.




Umywalkę należy wyposażyć w baterię mieszającą uruchamianą przez naciśnięcie przycisku, 2 przyłącza giętkie nierdzewne dł. 30 cm, w komplecie z zaworami zwrotnymi GZ 1/2" i filtrami, 4 stopniowa regulacja wypływu wody. Bateria wyposażona w dźwignię łokciową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Przy umywalce należy zamontować dwa rodzaje poręczy ściennych:

- poręcz ścienna, łukowa, o długości 60 cm, stała, zamontowana na wysokości 68 cm



- poręcz ścienna, łukowa, o długości 60 cm, podnoszona, zamontowana na wysokości 68 cm



#### AR-14

Miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ze stali nierdzewnej 304, stojąca, stożkowa, wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Przystosowana do spłukiwania 4/6l wody. Wypełniona pianką poliuretanową (tłumienie hałasu i dodatkowe usztywnienie). Wyposażona w obrzeże spłukujące. Wykończenie matowe. Wyposażona w deskę sedesową czarną oraz zestaw spłukujący. Wymiary 360x700x360 mm, waga 17kg.



Zestaw spłukujący WC podtynkowy ukryty – **Przeznaczony do toalet o intensywnym użytkowaniu.**

Zestaw splukujący podtynkowy zawierający:

- popychacz TC do ściany o grubości  $E = 15-200$  mm
- automat splukujący
- przewód impulsowy do łączenia popychacza z zaworem
- rura PCV 647 x 527 mm
- nierdzewna płyta maskująca o wymiarach 250 x 300 mm
- zasilanie G Z 3/4"
- uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
- jednorazowy wypływ wody regulowany 6-9 l
- przystosowany do rury spustowej o średnicy 32 mm
- wykonanie wandaloodporne

Zestaw wyposażony w system antyblokadowy S uniemożliwiający ciągły wypływ wody do muszli oraz nierdzewną płytę maskującą do mocowania popychacza i zaślepienia wnęki z zaworem.

Dodatkowe wyposażenie:

Wszystkie pomieszczenia sanitarne należy wyposażać w podajniki mydła oraz suszarki do rąk.