
POZIOM +0.40
widok
1
A1
2
3a
3
C2
4
5a
5b
D2
6
7
8
B
9
10
11
12a
12b
13
14
G2
15
16
17
17a
18
19
A
B
E
F
G
H
I
przejście p.poż. przez strop na pionach
1.5
Qch=10,00kW
Klimatyzator międzystrefowy z nawiewem obwodowym np.FCQG50 firmy DAIKIN Qch-5,0kW,Pel.0,1kW/230V wyposażony w pompkę skroplin
Klimatyzator międzystrefowy z nawiewem obwodowym np.FCQG50 firmy DAIKIN Qch-5,0kW,Pel.0,1kW/230V wyposażony w pompkę skroplin
1.9
Qch=5,00kW
Klimatyzator międzystrefowy z nawiewem obwodowym np.FCQG50 firmy DAIKIN Qch-5,0kW,Pel.0,1kW/230V wyposażony w pompkę skroplin
poz. 14
pomieszczenie techniczne
poz.15
poz.16
poz.17
poz.18
poz.19
poz.20
poz.21
poz.22
poz.23
poz.24
poz.25
poz.26
poz.27
poz.28
poz.29
poz.30
poz.31
poz.32
poz.33
poz.34
poz.35
poz.36
poz.37
poz.38
poz.39
poz.40
poz.41
poz.42
poz.43
poz.44
poz.45
poz.46
poz.47
poz.48
poz.49
poz.50
poz.51
poz.52
poz.53
poz.54