

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku
Niebocko 148
36-207 Grabownica Starzeńska

ZP.1.2022/OSPNiebocko

- do wszystkich Wykonawców –

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/605051>

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 00134603/01 z dnia 26-04-2022 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego pn. **„Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Niebocko” - oznaczenie postępowania ZP.1.2022/OSPNiebocko**

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) – dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z drabiną do wejścia na dach umieszczoną po prawej stronie?

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści drabinę wejściową na dach zabudowy zlokalizowaną z prawej strony?

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie wejścia na dach ze strony prawej. W związku z powyższym zmianie ulega zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt. 3.2 wykreśla się:

3.2 „Drabina do wejścia na dach „składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.”

i otrzymuje nowe brzmienie:

3.2 „Drabina do wejścia na dach „składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.”

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu w którym wylot spalin będzie skierowany na prawą stronę?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulega zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt. 2.12 wykreśla się:

2.12 „Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.”

i otrzymuje nowe brzmienie:

2.12 „Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na poziomie ramy”

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza podwozie nowe, ale z roku produkcji 2021?

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

Tak, Zamawiający dopuszcza podwozie nowe, ale z roku produkcji 2021. W związku z czym i w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 04.05.2022 r. zmianie uległ zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt. 2.1

który po zmianach z dnia 04.05.2022 r. brzmi:

2.1 „Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji : nie wcześniej niż **2021**. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16 000kg”

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści moc silnika 206kW?

Odpowiedź na pytanie nr 5 :

Tak, Zamawiający dopuszcza moc silnika 206kW.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt. 2.18 wykreśla się:

2.18 „Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:

- silnik o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210 kW ,
- silnik ma spełniać wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6.”

i otrzymuje nowe brzmienie:

2.18 „Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:

- silnik o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 206 kW ,

- silnik ma spełniać wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6."

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści autopompę o wydajności minimum 2300l/min?

Odpowiedź na pytanie nr 6 :

Tak, Zamawiający dopuszcza autopompę o wydajności minimum 2300l/min.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt. 3.9 wykreśla się:

3.9 „Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2800l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.”

i otrzymuje nowe brzmienie:

3.9 „Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2300l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.”

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję zbiornika wody ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 7 :

Tak, Zamawiający dopuszcza konstrukcję zbiornika wody ze stali nierdzewnej.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt. 3.17 wykreśla się:

3.17 „Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany włącznik rewizyjny oraz falochrony.”

i otrzymuje nowe brzmienie:

3.17 „Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu lub stali nierdzewnej. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany włącznik rewizyjny oraz falochrony.”

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę o sile uciągu 8300kg?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak, Zamawiający dopuszcza wyciągarkę o sile uciągu 8300kg.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt. 4.2 wykreśla się:

4.2 „Samochód należy doposażyć w :

- z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum - 15 ton z liną o długości min. 25m.
- światła do jazdy dziennej - światła zabezpieczone osłonami ochronnymi
- przewód spiralny do sprężonego powietrza z pistoletem w schowku tylnym lub bocznym, podłączonym do instalacji pneumatycznej”

i otrzymuje nowe brzmienie:

4.2 „Samochód należy doposażyć w :

- z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum 8300kg z liną o długości min. 25m.
- światła do jazdy dziennej - światła zabezpieczone osłonami ochronnymi
- przewód spiralny do sprężonego powietrza z pistoletem w schowku tylnym lub bocznym, podłączonym do instalacji pneumatycznej.”

Powyższe zmiany brzmienia zapisów załącznika nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, są obowiązkowe od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu aktualny załącznik1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z dyspozycją art.286 pkt 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminadydnia> .

Niebocko, 05.05.2022 r.

**P R E Z E S
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NIEBOCKU
Robert Pocałuń**